

Kamera IP

US-2610 Nova

SAYUS®

Bezpłatna aplikacja mobilna

- Intuicyjna obsługa i konfiguracja
- Zdalny podgląd obrazu w czasie rzeczywistym
- Odtwarzanie zapisanych nagrań bezpośrednio z aplikacji
- Dostęp do komunikatów alarmowych i historii zdarzeń
- Obsługa podglądu wielu urządzeń jednocześnie

Inteligentne funkcje monitoringu

- Zaawansowane wykrywanie sylwetek humanoidalnych
- Automatyczny zapis zdjęcia alarmowego
- Dwukierunkowa komunikacja audio (mikrofon + głośnik)

Pamięć i kompatybilność

- Slot na kartę microSD do lokalnego zapisu danych
- Współpraca z urządzeniami mobilnymi (smartfon, tablet) oraz komputerami PC
- Możliwość integracji z wieloma kamerami w jednej aplikacji

Pełna kontrola i bezpieczeństwo

- System alarmowy: sygnał dźwiękowy, świetlny oraz powiadomienia PUSH
- Tryb nocny z podświetleniem: diody IR lub podświetlenie białe

Trwałość i elastyczny montaż

- Wodoodporna obudowa do instalacji wewnętrznej i zewnętrznej
- Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne



Regulowany uchwyt



Dwukierunkowy przesył dźwięku



Obsługa kart microSD



Łatwa instalacja WI-FI



Nagrywanie audio i wideo



Udostępnianie wielu osobom



Oświetlenie diodami LED



Zdalna obsługa



Tryb Hotspot



Wiadomości PUSH



Podgląd na żywo w smartfonie



Wyraźny obraz nocą

SPECYFIKACJA

Rozdzielczość UHD	8MP (3840x2160) 15fps	Slot karty pamięci	microSD max 128GB
Rozdzielczość SD	0,5MP (800x448) 15fps	Wbudowany głośnik	Tak
Obiektyw	3.6mm	Wbudowany mikrofon	Tak
Kąt widzenia	90°	Obsługa Android/iOS	Aplikacja ICSee (j. polski)
Oświetlenie nocne LED	4 x IR, 4 x Białe	Obsługa Windows	Program VMS (j. angielski)
Łączność	Wi-Fi/LAN/Hot-Spot	Detekcja	Ruchu/Postaci
Kąt obrotu	Brak	Alarm	Dźwiękowy/Wizualny/PUSH
Przybliżenie	Cyfrowe 6x	Powiadomienia	Aplikacja/e-mail/VMS
Złącza	DC 5.5x2.1/LAN RJ45	Zapis nagrań	Karta Pamięci/Chmura
Zasilanie	DC 12V/2A	Kompresja nagrań	H265/H265X/MP4/AVI
Zasilanie PoE	Brak	Obudowa	Metal/Tworzywo
Zasilacz w zestawie	Tak	Przycisk reset	Pod Kłapką
Protokół	RSTP/NTP/UPnP/HTTP/UDP	Wymiary (WxSxG cm)	7x7x17
	FTP/DHCP/DDNS/SMTP	Waga (kg)	0,4 kg
ONVIF	Tak	Środowisko pracy	-20°C~50°C, 10%~90%RH