

NEBIEZPECZENSTWO. ZAWIERA: Aceton; Ksylen; Octan butylu. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie drogą oddechową. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. W przypadku pożaru: użyć suchy piasek, suche proszki gaśnicze lub pianę odporną na alkohol do gaszenia. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. **Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.** **DANGER. CONTAINS:** Acetone; Xylene; Butyl acetate. Highly flammable liquid and vapour. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure through prolonged or repeated exposure (oral). May cause drowsiness or dizziness. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. In case of fire: use dry chemical, powder extinguishers or alcohol resistant foam to extinguish. Store in a well-ventilated place. Dispose of contents/container to approved waste disposal plant in accordance with local regulations. **For professional use. GEFAHR. ENTHÄLT:** Aceton; Xylol; Butylacetat. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition (oral). Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. BEI BERTÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Im Brandfall: Trockensand, Trockenlöschpulver oder alkoholbeständige Schaum als Löschmittel verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Den Inhalt/Behälter dem benannten Entsorgungsunternehmen zuführen. **Produkt nur für professionelle Anwendungen.** **DANGER. CONTIENT:** Acétone; Xylène; Octane butyle. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (oral). Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Un récipient et son contenu utiliser conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux ou internationaux. **Le produit est destiné à un usage professionnel uniquement. PELIGRO. CONTIENE:** Acetona; Ksilen; Octan butilo. Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas (vía oral). Puede provocar somnolencia o vértigo. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

En caso de incendio: utilice arena seca, polvos secos o espumas resistentes al alcohol para extinguir. Almacenar en un lugar bien ventilado. Eliminar el contenido/-el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

El producto está destinado únicamente para uso profesional. **ОПАСНОСТЬ. СОДЕРЖИТ:** Ацетон; Ксилол; Бутил ацетат. Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. Вызывает раздражение кожи. Вызывает раздражение глаз. Может вызывать поражение органов при длительном или многократном воздействии (пероральный путь). Может вызвать сонливость и головокружение. Хранить вдали от источников тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить. Избегать вдыхания паров/распыленной жидкости. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или на волосы): Сразу удалите/снять всю грязную одежду. Промыть кожу водой/под душем. Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед последующим использованием. В случае пожара: Для тушения использовать сухой песок, порошки для пожаротушения или спиртоустойчивые пенообразователи. Хранить в хорошо проветриваемом месте. Удалить содержимое/контейнер на специализированное предприятие по утилизации отходов. **Продукт только для профессионального применения. НЕБЕЗПЕКА. МІСТИТЬ:** Ацетон; Ксилен; Октан бутилу. Легко займиста рідина і пар. Викликає подразнення шкіри. Викликає подразнення очей. Може призвести до пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі (пероральний шлях). Може викликати сонливість і запаморочення. Тримати подалі від тепла/іскор/відкритого вогню/горячих поверхонь. Не палити. Уникати вдихання парів/розпилюваних рідин. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ (або на волосся): Відразу заборити/зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру водою/під душем. Зняти забруднений одяг та випирати його перед наступним використанням. У разі пожежі: Для гасіння використати сухий пісок, порошки для пожежогашіння або спиртостійкі піноутворювачі. Зберігати в добре провітрюваному місці.

Усувати вміст/контейнер на спеціалізоване підприємство з утилізації відходів. **Продукт призначений тільки для професійного використання.**

APP
AUTO-PLAST PRODUKT

Klarlack Compact


Lakier bezbarwny akrylowy dwuskładnikowy

Two-component acrylic clearcoat

Zweikomponentiger Acryl-Klarlack

Лак бесцветный акриловый двухкомпонентный

2:1




2 obj. APP Klarlack Compact
1 obj. APP Harter Klarlack Compact




14 s
4 mm DIN
+20°C



ø1,2-1,5 mm
1,7-2,1 bar
2 x 1



3-5 min
+20°C



4-5 h / +20°C
30 min / +50°C



TDS & MSDS

PL APP Klarlack Compact 2:1 jest dwuskładnikowym bezbarwnym lakierem akrylowym. Wysycha w trudnych warunkach pracy (niższe temperatury). Zastosowanie filtrów UV zapewnia trwałość barwy lakieru bazowego. Termin przydatności i numer serii na opakowaniu.

EN APP Klarlack Compact 2:1 is a two-component acrylic clear top coat. Adapted for work at low temperature. Additionally UV filters provide shelf life of base coat colour. Expiry date and batch number on a package.

DE APP Klarlack Compact 2:1 ist ein zweikomponentiger Acryl-Klarlack. Trocknet in schwierigen Arbeitsbedingungen (niedrige Temperaturen). Dank der Anwendung von UV-Filtern ist der Grundlack farbbeständig. Herstellungsdatum und Seriennummer auf der Verpackung.

FR APP Klarlack Compact 2:1 est un vernis acrylique incolore à deux composants. Il sèche dans des conditions de travail difficiles (températures plus basses). L'application des filtres UV assure la durabilité de la couleur du vernis de base. Durée de conservation et numéro de série sur l'emballage.

ES APP Klarlack Compact 2:1 es un barniz incoloro acrílico, bicomponente. Seca y endurece en difíciles condiciones de trabajo (temperaturas bajas). El uso de filtros UV garantiza la durabilidad de barniz básico. Fecha de caducidad y número de serie - en envase.

RU APP Klarlack Compact 2:1 является двухкомпонентным прозрачным акриловым лаком. Высыхает в трудных условиях работы (более низкие температуры). Благодаря применению ультрафиолетовых фильтров обеспечивает цветовую стойкость базового лака. Срок годности и номер партии указаны на упаковке.

UA APP Klarlack Compact 2:1 це двокомпонентний безбарвний акриловий лак. Висихає в складних умовах роботи (понижені температури). Завдяки застосуванню УФ-фільтрів забезпечує стійкість кольору базового лаку. Термін придатності та номер партії зазначено на упаковці.

VOC/LZO (2004/42/EC, IIB (e): 840) 530g/l

APP Nr 020116
bezbarwny / transparent



5 907782 095604

UFI: KK3Y-UJ6J-600X-F046

1,0 L

UN 1263

APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
tel. +48 61 437 00 00, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

Made in EU