

# Inwerter

## PJ-6KTL-DT



# Inwerter

## PJ-6KTL-DT

Komponenty od światowej klasy dostawców. Przyjazny dla użytkownika interfejs oraz inteligentny system monitorowania. Gwarancja najwyższej jakości. Niższe wytwarzanie ciepła i mniejsza szansa na inwazję wilgoci. Redukcja kondensacji. Nadaje się do trudnych warunków. Łatwy w obsłudze. Większa produkcja energii elektrycznej. Niezawodny i stabilny w trudnych warunkach.

| Model                                                   | PJ-6KTL-DT                                         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Maks. moc DC                                            | 7200W                                              |
| Napięcie wyjściowe                                      | 1000Vdc                                            |
| Zakres napięcia MPP / napięcie nominalne                | 200 - 950 Vdc / 600Vdc                             |
| Napięcie startowe                                       | 200Vdc                                             |
| Max. prąd wejściowy na MPP                              | 11A/11A                                            |
| Liczba niezależnych wejść MPP                           | 2                                                  |
| Moc znamionowa                                          | 6000W                                              |
| Max. moc prądu przemiennego                             | 6600VA                                             |
| Max. Prąd wyjściowy                                     | 9.6 Aac                                            |
| Ilość faz                                               | 3W/N/PE                                            |
| Prąd rozruchowy (szczyt i czas trwania)                 | 4.8Apeak@7.8ms                                     |
| Max. wydajność                                          | >98.0%                                             |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego | Tak                                                |
| Zabezpieczenie nadprądowe AC                            | Tak                                                |
| Monitorowanie awarii                                    | Tak                                                |
| Wymiary produktu                                        | 525x 410x190mm                                     |
| Masa netto                                              | 20.5 kg                                            |
| Zakres temperatury pracy                                | -25°C ... +60°C                                    |
| Emisja hałasu                                           | < =35dB(A)                                         |
| Klasa ochronna                                          | Klasa I                                            |
| Kategoria przepięcia DC                                 | II                                                 |
| Kategoria przepięcia AC                                 | III                                                |
| Typ połączenia DC                                       | MC/Amphenol/Phoenix                                |
| Typ połączenia AC                                       | Złącze wtykowe                                     |
| Wyświetlacz                                             | 3.5 cali LCD                                       |
| Gwarancja                                               | 5/10 lata (opcjonalnie)                            |
| Certyfikaty i dopuszczenia                              | VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE, NB/T32004-2013 |
| Dostęp do Internetu                                     |                                                    |
| Komunikacja internetowa                                 | Tak, EN-GATE                                       |