

Karta Katalogowa

KOD:	PPR-7051GW
NAZWA:	PP-R PN20 PÓŁSRUBUNEK GW
INFORMACJE:	- Przeznaczone do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnątrz budynków - Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z polipropylenu PP-R z mosiężną nakrętką Kształtki do systemu PP-R DIAMOND wykonane z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R lub z tworzywa PP-R i zatopionej w nim gwintowej wkładki mosiężnej, przeznaczone do połączeń systemu PP-R DIAMOND do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, centralnego ogrzewania wewnątrz budynków. Kształtki w instalacjach łączone są z rurami PP-R DIAMOND metodą zgrzewania polifuzyjnego kielichowego.



TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	WOREK
PPR-7051GW-PÓŁSR.20*3/4	5907547666766	400	10

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY (MM)					
PPR-7051GW-PÓŁSR.20*3/4	20 x Rp/G 3/4					

WŁAŚCIWOŚCI:	Typ złączki PN 20 Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa 4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h, 95°C/1000h System 3 System 4 Znak: B
--------------	--

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS	POLIPROPYLEN PP-R
	NAKRĘTKA	MOSIĄDZ

NORMY:	PN-EN ISO 15874-3:2013-06
ATEST:	B.BK.60110.0438.2023
DEKLARACJA:	KDWU Nr 8/2020
TYP PRODUKTU:	PT-KPPR
GWARANCJA:	10 lat