



TRAFIMIG POCKET 200 LED

WYPOSAŻENIE

- Uchwyt MB15/3
- Przewód masy
- Przewód elektrody
- Rolki podajnika do stali 0,8-1,0
- Prowadnik stalowy
- Wtyczka zasilająca 230V
- Gniazdo podgrzewacza 36V

CECHY

- Synergia
- Tryb manulany
- FLUX
- 2T/4T/ Spot - spawanie punktowe
- Programy synergiczne pod STAL
- Programy synergiczne pod ALUMINIUM
- Wybór gazu Co2 100%, MIX Co2/Ar. Ar 100%
- Wybór średnicy drutu 0,6 -0,8 -0,9 -1,0 mm
- Regulacja wolnego startu podanika
- Regulacja wyprzedzenia gazu
- Regulacja opóźnienia gazu
- Regulacja indukcyjności
- MIG = MMA = TIG LIFT
- Zmienna begunowość
- Duży wyświetlacz LED
- Metalowy zespół podający
- Duże gniazda spawalnicze 35-50mm2



OPIS

Profesjonalny inwerterowy półautomat spawalniczy przeznaczony do pracy w warunkach warsztatowych dający możliwość spawania konstrukcji lekkich. Urządzenie cechuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niską wagą wynoszącą 7,6kg. Rozbudowana funkcjonalność urządzenia pozwala na pracę w trybach MIG/MAG, MMA, TIG lift. Półautomat synergiczny posiadający funkcję automatycznego doboru parametrów do wybranej średnicy drutu oraz rodzaju gazu osłonowego, w tym dla stopów aluminium, oraz stali czarnej. Tryb Manulany dla użytkowników pragnących dokonywać samodzielnych ustawień parametrów. Solidność urządzenia dodatkowo zapewnia metalowy zespół podający, oraz duże gniazda spawalnicze. Możliwość spawania punktowego "SPOT" oraz spawania w trybach 2taktu, 4taktu. Duży wyświetlacz LED ułatwia obsługę urządzenia. Zmienna polaryzacja umieszczona na panelu przednim, umożliwia spawanie bez gazu, drutami proszkowymi. Urządzenie może pracować również w metodzie MMA - dając możliwość regulacji wartości natężenia prądu, dynamiki łuku ARC-FORCE, dodatkowo wyposażone w system Anti-Stick, zapobiegający przywieraniu elektrody do spawanego materiału. Atutem konstrukcyjnym urządzenia są tranzystory wykonane w technologii IGBT. Cechą charakterystyczną dla tego typu tranzystorów jest, mniejsze zużycie energii, mniejsze zakłócenia elektromagnetyczne, przy większej wydajności oraz mocniejszym i stabilniejszym łuku spawalniczym.

DANE TECHNICZNE

MIG POCKET 200 LED

Zasilanie / częstotliwość 230/±15%/50Hz
Cykl pracy@ 40°C 60% @ 200 Amps MIG
Prąd pracy MIG 20A - 200A
Prąd pracy MMA 20A - 200A
Prąd pracy TIG 20A - 200A
Typ podajnika 2- Rolkowy metalowy
Średnice drutu 0,6/0,8/0,9/1,0mm
Napięcie spawania 15-23,5V
Napięcie biegu jałowego 60V
Klasa zabezpieczenia IP 23
Wymiary (LxWxH) 400x200x245mm
Waga 7,6.Kg

