



INSTRUKCJA

folii samoprzylepnych

wnetrze
niebanalne



Klejenie: Przed przystąpieniem do klejenia należy bezwzględnie sprawdzić stan okleiny. W celu oceny stanu folii i jej zgodności z oczekiwaniami najlepiej rozłożyć obok siebie na suchej i czystej powierzchni wszystkie jej pasy zadrukiem do góry. Jeżeli folia składa się z kilku brytów należy sprawdzić czy zgadza się wzór, oraz czy nie różni się kolorystyka i wymiary podane w zamówieniu. Jeśli kleimy na powierzchniach pionowych, zalecane jest by zaczynać od góry, jeśli na płaskiej, poziomej powierzchni, nie ma znaczenia z której strony zaczniemy.



Odklejamy ok 20-50cm okleiny, papier podkładowy zwijamy pod spód, spryskujemy wodą folię na powierzchni z klejem jak i początek podłoża na której zamierzamy przykleić. Metoda z wodą stosowana jest do powierzchni typu szyby, lustra, elementy plastikowe, płyty mdf-wszystkie gładkie i śliskie powierzchnie.



Przykładamy folię równo od góry, jedna osoba wygładza delikatnie wilgotną szmatką powierzchnię naklejaną wypychając na zewnątrz bąbelki z wodą, druga naciąga cały bryt, podwijając co chwilę papier podkładowy. Każdorazowo po odklejeniu kolejnej partii papieru podkładowego spryskujemy wodą obydwie powierzchnie.



Odklejony fragment folii należy delikatnie wygładzać, miejsce po miejscu, spokojnymi jednostajnymi ruchami, wypychając ewentualne pęcherzyki powietrza. W taki sposób, naklejamy całą okleinę.

Uwagi: Stosowanie się do powyższej instrukcji powinno uchronić Państwa przed powstawaniem pęcherzyków powietrza jak i zarysowań okleiny, jeśli jednak jakiś się przydarzył, można go przekłuć bardzo ostrą igielką a następnie wygładzić delikatnie wilgotną szmatką. Przyklejanie folii samoprzylepnej wymaga precyzji aby efekt był w 100% zadowalający. Pomimo tego, że okleina wykonana jest z wysokiej jakości materiału, należy obchodzić się z namoczonym segmentem delikatnie (dotyczy folii bez laminatu). Pamiętajmy również, że wydruk jest eco-solwentowy i ma granice wytrzymałości na mechaniczne ścieranie. WYŁĄCZNIE OKLEINY LAMINOWANE SĄ ODPORNE NA WILGOĆ I USZKODZENIA MECHANICZNE.

WAŻNE-wszelkie reklamacje będą uwzględniane przed naklejaniem folii