

Kamera IP 6MP

i6.6-C57261-ILM 2.8



- wydajna kompresja wideo H.265/H264 z regulowaną jakością i strumieniem danych
- czuły przetwornik do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych
- DWDR , funkcje poprawy obrazu: 3D DNR, BLC, HLC, AWB
- oświetlacz podczerwieni do 30m oraz światła białego LED do 20m
- tryby pracy: kolor 24H z białym światłem w nocy lub dzień/noc z oświetlaczem IR
- funkcja 'inteligentne białe oświetlenie' w nocy: włączenie światła białego i przełączenie obrazu na kolor po detekcji wejścia w obszar
- wbudowany mikrofon
- możliwość zasilania przez PoE 802.3at, DC 12V

PARAMETRY TECHNICZNE

Producent/marka	INTERNEC
Model	i6.6-C57261-ILM 2.8
KAMERA	
Przeznaczenie	Wewnątrz, zewnątrz
Obudowa	Kopuła
Przetwornik	1/2,7" CMOS
Regulacja modułu	3D
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Ogniskowa	2,8 mm
Kąt widzenia	110,5°
Jasność obiektywu	F1.6
Minimalne oświetlenie	0.007Lux (F1.6, AGC ON)
Elektroniczna migawka	1/2s ÷ 1/100 000s
KODOWANIE	
Obsługiwane kodeki wideo	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Strumień główny	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Strumień pomocniczy	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Wersje kodeków	H.265 (profil Main)
Strumień bitowy wideo	512 Kbps ÷ 8 Mbps
Dodatkowe funkcje kodera	ROI: 8 obszarów dla strumienia głównego
OBRAZ	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	3200 x 1800 px
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli, odcień
Funkcje	Lustro, maski prywatności, obrót 180°, własny tekst na obrazie, znak wodny
Funkcje poprawy obrazu	2D DNR, DWDR, BLC, HLC, ROI, AWB
Funkcja dzień/noc	AUTO, BW, KOLOR, filtr odcięcia podczerwieni IR cut, 3 poziomy przetaczania automatycznego, harmonogram godzinowy przetaczania
Rozdzielczości strumienia głównego	50Hz: 20fps (3200x1800), 25fps (2688x1520, 2560x1440, 1920x1080)
Rozdzielczości strumienia pomocniczego	50 Hz: 25fps (1280x720, 704x576, 640x480, 480x240, 352x288), 60 Hz: 25fps (1280x720, 704x576, 640x480, 480x240, 352x288)
INTERFEJS	
Język menu	PL, EN, ESP, RUS, inne

Funkcje audio	Wbudowany mikrofon
Przycisk reset	Nie
Oprogramowanie narzędziowe	i6.6 Searcher
Oprogramowanie klient PC	I6.6-VMS
Oprogramowanie mobilne	I6.6-MVS
Przeglądarki	Plug-in wymagany: IE11, Plug-in nie wymagany: Chrome 89+, Edge 89+, Firefox 87+, Safari 14+, Ograniczenia dla podglądu bez wtyczki: maks. rozdzielczość w podglądzie: 1080p
AUDIO	
Kompresja audio	G.711
Ustawienia dźwięku	Regulacja wzmocnienia
ZAPIS	
Opcje zapisu	Nagrywanie z nadpisywaniem lub do zapełnienia nośnika, zapis ciągły i alarmowy
SIEĆ	
Interfejs komunikacyjny	RJ45 10M / 100M Ethernet
Protokoły	802.1x, DHCP, HTTP, IPv4, IPv6, NTP, RTSP, UDP
Zgodne systemy	Protokół własny, ONVIF
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, możliwość definiowania użytkowników, filtr adresów IP, blokada nieuprawnionego logowania
Maks. ilość jednoczesnych połączeń	3
P2P	Nie
ANALITYKA	
Analiza obrazu	Inteligentne białe oświetlenie, detekcja ruchu, detekcja ruchu z klasyfikacją obiektów, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, VCA z klasyfikacją obiektów
Detekcja ruchu	Siatka detekcji: 16x9 pól, regulowana czułość 1-8, filtr: wszystko, pieszy
Przekroczenie linii	4 linie z definiowalną czułością, kierunki A<> B, A->B, B->A, filtr domyślny: pieszy
Wtargnięcie w obszar	4 obszary, filtr domyślny: pieszy
Inteligentne białe oświetlenie	Filtr domyślny: pieszy, domyślny obszar detekcji: cały kadr
OŚWIETLACZ	
Wbudowany oświetlacz	IR, światło białe
Zasięg oświetlacza IR (do)	30 m
Zasięg oświetlacza LED (do)	20 m
Funkcje oświetlacza	Możliwość wyłączenia, smart IR, automatyczna regulacja mocy, inteligentne białe oświetlenie, manualna regulacja mocy (tylko LED)
Długość fali	850 nm

OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Standard PoE	802.3af
Maksymalny pobór mocy	6 W
Materiał obudowy	Metal
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-30°C ÷ 60°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	Ø 94,6 x 82,8 mm
Elementy w zestawie	Kotki montażowe, dławik
Karta odnosi się do FW wersja	5.1.2.0(63378)
Najnowsza wersja FW	5.1.2.0(63378)
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,442 kg
KGO	0,13 zł

