

# Kotwa Chemiczna do Betonu Klej Montażowy Mieszacze

# InstalGuru



**Data wygaśnięcia normy ETA**

**Bezterminowo**

**Kolor**

**Szary**

**Norma ETA**

**ETA-16/0677**

**Pojemność**

**300 ml**

**System utwardzania**

**Katalizator**

**Zastosowanie**

**Montaż konstrukcji stalowych do podłoża betonowego lub murowego, montaż barierek, poręczy i balustrad, montaż maszyn i urządzeń, montaż galanterii stalowej, elementów ozdobnych**

**Zakres wkrętów gwintowych**

**M8 do M24 w klasach 5,8 do 10,9**

**Dodatkowe zalety**

**Nie generuje skoncentrowanych naprężeń w podłożu dzięki czemu można stosować blisko krawędzi oraz w niewielkim rozstawie**

**Średni czas schnięcia**

**35-145 minut (zależy od temperatury)**

**Bezzapachowy**

**Tak**

**Średni czas montażu**

**4-10 minut (zależy od temperatury)**

**Temperatura stosowania**

**5C° do 30C°**

**Obszar zastosowania**

**Stosowana w podłożu suchym, wilgotnym  
oraz w otworach zalanych całkowicie wodą**

**Mieszacze w zestawie**

**2**