

Karta informacyjna produktu

Termometr i Higrometr LCD FY-11 Cyfrowy - Wilgotnościomierz w Obudowie

Kod EAN/GTIN	5904384764419
Kod produktu	17272191997
Numer partii	590438476441921022025



TERMOMETR I HIGROMETR
LCD FY-11 CYFROWY -
WILGOTNOŚCIOMIERZ W
OBUDOWIE

TERMOMETR I HIGROMETR
LCD FY-11 CYFROWY -

WILGOTNOŚCIOMIERZ W OBUDOWIE

Ciesz się precyzyjnymi pomiarami temperatury i wilgotności dzięki naszemu nowoczesnemu termometrowi i higrometrowi LCD FY-11.

Ten wygodny i przenośny instrument jest idealny do stosowania w terrariach, pomieszczeniach mieszkalnych i wielu innych miejscach, gdzie monitorowanie warunków jest niezwykle istotne.

WAGA I WYMIARY:

- Długość przewodu: 3 cm.
- Wysokość: 2 cm.
- Szerokość: 5 cm.
- Waga gabarytowa: 5 gramów.

WYGODNE FUNKCJE I WYSOKA JAKOŚĆ:

- Urządzenie posiada łapki, które utrzymują je stabilnie w otworze o wymiarach od 26X45 mm aż do 26X47mm, dlatego z łatwością można je umieścić w różnych miejscach, na przykład w pokrywie akwarium.
- Jasny i czytelny wyświetlacz LCD umożliwia łatwą odczytywanie pomiarów.
- Nasz termometr i higrometr cechuje się szybką reakcją pomiaru, co gwarantuje błyskawiczne wyniki.
- Czujnik może być umieszczony niemal wszędzie: w lodówce, terrarium, szklarni i innych miejscach, gdzie zakres temperatury mieści się w granicach od -50 st. C do 70 st. C.

ZASTOSOWANIE I WSZECHSTRONNOŚĆ:

- Doskonale sprawdzi się w pomiarze wilgotności w futerałach drewnianych instrumentów muzycznych, takich jak skrzypce czy gitary.
- Idealny dla właścicieli terrariów dla zwierząt egzotycznych, którym zależy na stworzeniu optymalnych warunków życia dla swoich pupili.
- Usprawni monitorowanie wilgotności i temperatury w różnych pomieszczeniach, zapewniając Ci komfort i bezpieczeństwo.

DOKŁADNOŚĆ I SPECYFIKACJE TECHNICZNE HIGROMETRU LCD FY-11:

- Zakres pomiaru wilgotności: od 10% RH do 99% RH.
- Zakres pomiaru temperatury: od -50°C do 70°C.
- Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1°C dla temperatury i 1% RH dla wilgotności.
- Dokładność pomiaru temperatury: +/- 1°C.
- Dokładność pomiaru wilgotności: +/- 5%.
- Wyświetlacz LCD o wymiarach 36 mm x 17 mm gwarantuje czytelność wyników.
- Szybkość odświeżania: co 10 sekund.
- Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x głębokość): 48 mm x 28 mm x 15,1 mm.

- Zasilanie: 2 baterie LR44 1,5V. (brak w zestawie)

