

21153406

Odłącznik COMO 3P 63A w obudowie uchwyt żółty/czerwony



Mocne strony

- Bezpieczna praca
- Odpowiednia do wielu rodzajów środowisk instalacji
- Proste i bezpieczne podłączenie
- Zakres oferty

General characteristics

- Od 20 do 125 A.
- 3, 4, 6, 8 biegów.
- Czerwono-żółta lub szaro-niebieska dźwignia napędu.
- Blokowanie trzema kłódkami w pozycji otwartej (WYŁ.).
- Obudowa z poliwęglanu.
- Pokrywa mocowana wkrętami.
- Stopień ochrony IP65.
- Przetłoczenia na dławiki kablowe w ściankach górnej, dolnej i bocznych.
- System centrowania przełącznika ułatwiający zwieranie styków.
- Blokada drzwi przy zwartych stykach przełącznika.

Compliance with standards

- IEC 60947-3

Link to the reference

Rozłączniki w obudowach umożliwiają wykonywanie czynności łączeniowych pod obciążeniem i w stanie otwartym zapewniają bezpieczną przerwę izolacyjną w dowolnym obwodzie niskiego napięcia, jak również ochronę przed kontaktem z elementami znajdującymi się pod napięciem i wpływem czynników środowiskowych, takich jak kurz, woda i inne zagrożenia.

Pozwalają na odłączanie i blokowanie zasilania w bliskiej odległości od odbiorów.

Charakterystyka techniczna

Liczba biegunów	3
Prąd znamionowy [A]	63
Rozmiar ramki	2

Classification

UNSPSC	39122205
ETIM Class	EC000216
IGCC	5176

ETIM - Charakterystyka elektryczna

Maks. znamionowe napięcie robocze Ue AC [V]	690
Znamionowe napięcie robocze [V]	400..690
Znamionowy prąd stały Iu [A]	63
Prąd znamionowy przy AC-23, 400 V [A]	44
Prąd znamionowy przy AC-21, 400 V [A]	63
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 400 V [kW]	63
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany Icw [kA]	1.26
Znamionowa moc robocza przy AC-23, 400 V [kW]	22
Moc przełączania przy 400 V [kW]	22
Kondycjonowany znamionowy prąd zwarcia Iq [kA]	8
Liczba biegunów	3

ETIM - Charakterystyka mechaniczna

Nadaje się do montażu na podłodze	Tak
Nadaje się do montażu przedniego 4-otworowego	Nie
Nadaje się do montażu z przodu	Nie
Nadaje się do instalacji na tablicy rozdzielczej	Nie
Nadaje się do montażu pośredniego	Nie
Element sterujący kolorem	Czerwony
Stopień ochrony (IP), strona przednia	IP65

ETIM - Charakterystyka techniczne

Wersja jako wyłącznik główny	Nie
Wersja jako przełącznik serwisowy	Tak
Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa	Tak
Wersja jako instalacja zatrzymania awaryjnego	Tak
Wersja jako przełącznik nawrotny	Nie
Liczba przełączników	1

Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Zintegrowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Kompletne urządzenie w obudowie
Typ elementu sterującego	Napęd obrotowy sprzęgła drzewiowego
Blokada	Tak
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego	Połączenie śrubowe
Handel	
Data wejścia w życie	2017-01-16
Kraj pochodzenia	DE
Długość jednostki produktu [mm]	0.2
Szerokość jednostki produktu [mm]	0.146
Głębokość jednostki produktu [mm]	0.15
Waga [kg]	0.59
Logistyka	
GTIN/EAN	3596033000546
Numer celny	8537109899
Zawartość / jednostka zamówienia	PC
Waga opakowania jednostkowego [kg]	0.59
Długość opakowania jednostkowego [mm]	0.15
Szerokość jednostki pakującej [mm]	0.155
Głębokość jednostki pakującej [mm]	0.2
Normy	
Zgodność z normami	IEC