Inteligentny czujnik tlenku węgla PC-210

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję

Specyfikacja produktu

Napięcie wejściowe:	Prąd stały 3V LR6-AA*2
Prąd statyczny:	≤ 5 5 u A
Prąd alarmowy:	≤ 1 6 0 m A
Niskie napięcie:	≤ 2 , 4 V
Wi-Fi:	802.11b/g/n
Wykrywalny gaz:	Tlenek węgla (CO)
Wartość ustawiona alarmu:	128 stron na minutę (±50 stron na minutę)
Dźwięk alarmu:	≥ 7 0 d B / 1 M
Tryb alarmu:	Dźwiękowy i błyskowy
Metoda instalacji:	Montaż na ścianie
Temperatura pracy:	- 10℃do 55℃
Wilgotność robocza:	Do 95% wilgotności względnej
Model:	PC-210 (PST-CO400A)

Uwaga:
Nie stosować w środowiskach o wilgotności przekraczającej 90% przez dłuższy czas.

Wstęp

- Zielone światło: Kontrolka statusu (informuje o pracy)
- Żółte światło: Kontrolka usterki
- Niebieskie światło: Kontrolka WiFi

Opis funkcjonalny:
Wszystkie kontrolki włączają się na krótko, a następnie wyłączają po włączeniu zasilania. Zielona kontrolka miga co sekundę, na ekranie wyświetla się 120-sekundowe odliczanie. Miganie ustaje po 120 sekundach,

następnie na ekranie pojawia się komunikat „0 ppm". Zielona kontrolka miga raz na 40 sekund.

W przypadku awarii czujnika CO, pomarańczowa kontrolka miga dwa razy co 40 sekund, brzęczyk wydaje dwa sygnały dźwiękowe, a na ekranie pojawia się komunikat „ERR".

Po naciśnięciu przycisku testowego zielone i żółte światła świecą się, czerwone światło miga, a brzęczyk wydaje sygnał dźwiękowy.

Gdy stężenie CO w środowisku przekroczy ustawioną wartość (128 ppm), zacznie migać czerwona kontrolka i rozlegnie się ciągły sygnał dźwiękowy, aż na ekranie pojawi się „0 ppm", a następnie alarm zostanie wyłączony (aplikacja otrzyma komunikat alarmowy, jeśli połączenie z siecią zostanie nawiązane).

W celu przeprowadzenia testu użytkownika można zapalić papierosa i wpuścić dym do produktu. Po chwili na ekranie pojawi się wartość stężenia CO. Jeśli przekroczy ona ustawioną wartość, rozlegnie się alarm, a jednocześnie zacznie migać czerwona kontrolka.

Sposób użycia:

1. Pobierz aplikację „Tuya Smart" ze sklepu APP Store lub zeskanuj poniższy kod QR.

Android / iOS

2. Zarejestruj się za pomocą telefonu komórkowego lub poczty elektronicznej.

3. Naciśnij przycisk Reset urządzenia na dłużej niż 5 sekund, aż niebieskie światło zacznie szybko migać, w aplikacji kliknij „+" w prawym górnym rogu lub „Dodaj urządzenie" w środkowym polu na stronie głównej aplikacji, wybierz „czujniki"
"Alarm CO (WiFi) kontrolka miga szybko
wprowadź hasło WiFi (obsługuje tylko WiFi 2.4G, nie 5G)
Automatyczna konfiguracja zakończona sukcesem.

4. Konfigurując Bluetooth wykonaj poniższe kroki.



5. Konfiguracja ręczna. Gdy niebieskie światło urządzenia zacznie szybko migać, naciśnij przycisk Reset przez 5 sekund, aż niebieskie światło zacznie migać powoli. Kliknij „+" w prawym górnym rogu lub „Dodaj urządzenie" w środkowym polu na stronie głównej aplikacji, wybierz „czujniki" "Alarm CO (WiFi) kontrolka miga powoli wprowadź hasło WiFi (obsługuje tylko WiFi 2.4G, nie 5G) wybierz „SmartLife_XXXX" z listy WiFi powrót do aplikacji i ręczna konfiguracja zakończy się powodzeniem.



6. Po pomyślnej konfiguracji kliknij ikonę detektora CO, aby sprawdzić stan alarmu i wartość detekcji (gdy stężenie przekracza 128 ppm, aplikacja pokazuje wartość, odczekaj 2 minuty, aby wyłączyć alarm, a następnie pokaże 0 ppm)

7. Automatycznie zgłasza do aplikacji awarię czujnika CO, pomarańczowa kontrolka miga dwa razy co 40 sekund, brzęczyk wydaje dwa sygnały dźwiękowe, a na ekranie pojawia się komunikat „ERR".

Deklaracja producenta: Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania. Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę: Benetech Polska sp. z o. o. Wrocławska 35-37, 62-860 Kalisz; Polska tel: 535 979 739, strona: www.benetech.eu