

Jak stosować – instrukcja producenta:

Impregnat do odzieży typu softshell Nikwax Softshell Proof SprayOn

Nakładaj środki Nikwax SoftShell Proof™ ręcznie...

Aby uzyskać najlepszy efekt należy przed impregnacją odzieży wyprać w Nikwax Tech Wash®. Środek może być stosowany na wilgotne powierzchnie nie trzeba ich suszyć przed impregnacją. Wstrząsnąć przed użyciem. Postępować zgodnie z instrukcją na etykiecie.

1. Rozłożyć impregnowany, mokry przedmiot na czystej powierzchni. Jeżeli jest to kurtka powinna być zapięta na zamek.
2. Trzymać butelkę w odległości 15cm od przedmiotu.
3. Nanieść impregnat równomiernie na zewnętrzną powierzchnię impregnowanego przedmiotu.
4. Odczekać 2 minuty. Wetrzeć nadmiar środka. Szczególnie istotne w przypadku tkanin o urozmaiconej teksturze.
5. Sprawdzić, czy cała powierzchnia została dokładnie pokryta impregnatem.
6. Odczekać 2 minuty. Nadmiar środka usunąć wilgotną szmatką.

Odzież zabezpieczona środkiem Nikwax SoftShell Proof™ Wash-In nie potrzebuje ciepła do wytworzenia trwałej hydrofobowości (DWR)

Suszyć na powietrzu lub przy niskiej temperaturze w suszarce bębnowej jeśli zezwala na to etykieta produktu.

Zawartość butelki jest wystarczająca aby zaimpregnować 1-2 szt. odzieży, zależnie od materiału.