



## Efekt ŚNIEŻNY PYŁ

### zestaw produktów dekoracyjnych

- imituje skrzący się śnieg
- nowoczesny produkt dekoracyjny
- pędzel dekoracyjny płaski w zestawie



ŁATWA  
APLIKACJA



DO WNĘTRZ



APLIKACJA  
PĘDZLEM

### Właściwości

#### PRODUKT 1 - INITIUM:

- biały,
- ujednolica i wyrównuje właściwości podłoża pod względem wybarwienia i struktury,
- zmniejsza zużycie PRODUKTU 2.

#### PRODUKT 2 – DIAMENTO 3D:

- odporny na mycie,
- gotowy do użycia – nie wymaga dodatkowego przygotowania,
- ekologiczny, wodorozcieńczalny,
- posiada doskonałe parametry aplikacyjne.

Czas wykonania efektu jest bardzo krótki - pozwala na użytkowanie pomieszczenia już po 12 godzinach

Szczegółowe opisy produktów zawartych w zestawie dostępne są w Kartach Technicznych tychże produktów.

### Przeznaczenie

Efekt ŚNIEŻNY PYŁ służy do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów pomieszczeń wewnątrz budynków. Pozwala na aranżację zarówno pomieszczeń nowoczesnych, jak i klasycznych.

Rekomendowany jest zwłaszcza do pokoi, salonów, korytarzy w budownictwie mieszkaniowym, a także do sal restauracyjnych lub konferencyjnych, holów i korytarzy hotelowych.

RODZAJE OBIEKTÓW	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
budownictwo mieszkaniowe	+
obiekty użyteczności publicznej, służby zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze	+
budownictwo przemysłowe	+
budynki gospodarcze i inwentarskie	+
obiekty handlowe i usługowe	+
budownictwo komunikacyjne	+

RODZAJE PODŁOŻY	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
tynki cementowo-wapienne, tynki cementowe	+
podłoża betonowe (monolityczne i z prefabrykatów)	+
ściany nieotynkowane z pustaków ceramicznych, silikatowych, cegieł, betonu komórkowego	+
tynki gipsowe, gładzie i szpachlówki	+
gładzie i szpachlówki polimerowe	+
podłoża z płyt g-k, płyt OSB	+
tapety papierowe, winylowe i z włókna szklanego	+
silikatowe powłoki malarskie	+
silikonowe powłoki malarskie	+
akrylowe powłoki malarskie	+

## Dane techniczne

---

Dane techniczne produktów zawartych w zestawie dostępne są w Kartach Technicznych tychże produktów.

## Wykonywanie efektu

---

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce! Zalecane jest, aby kolor powierzchni ściany był zbliżony do koloru efektu dekoracji. Jeżeli ściana jest w intensywnym kolorze, należy pomalować ją na białą.

PRODUKT 1 nałożyć za pomocą wałka, na całą powierzchnię w dwóch warstwach.

Następnie, gdy warstwa podkładowa wyschnie, nałożyć PRODUKT 2 za pomocą pędzla dołączonego do zestawu. Prace należy wykonywać etapami – za etap przyjmuje się wykonanie powierzchni o wielkości 1 m<sup>2</sup>. Farbę należy nakładać pędzlem w postaci jednej warstwy. Po ok. 2 minutach od nałożenia farby można przystąpić do jej modelowania. Uwaga: powierzchnia jest podatna na modelowanie przez około 15 minut. Farbę należy modelować suchym, płaskim pędzlem o krótkim, miękkim włosiu (dołączony do zestawu). Zależnie od efektu jaki chce się uzyskać, pędzel należy prowadzić ruchami równoległymi, skośnymi, okrężnymi lub krzyżowymi. Końcowy efekt dekoracyjny jest uzależniony od użytych narzędzi oraz inwencji osoby wykonującej dekorację.

## Wydajność

---

Średnio zużywa się:

- PRODUKT 1 ok. 0,2 l/m<sup>2</sup> (1 l produktu daje ok. 5 m<sup>2</sup> dekoracji),
- PRODUKT 2 ok. 0,2 l/m<sup>2</sup> (1 l produktu daje ok. 5 m<sup>2</sup> dekoracji).

Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy.

## Opakowania

---

Wiaderko 2 litry. W wiaderku znajdują się:

- PRODUKT 1 – INITIUM Farba Podkładowa – opakowanie 1000 ml
- PRODUKT 2 – DIAMENTO 3D: white – opakowanie 1000 ml
- pędzel płaski 7,6 cm do wykonania dekoracji

## Informacje o bezpieczeństwie

---

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na stronie internetowej fox-dekurator.pl.

## Przechowywanie i transport

---

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl).

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

## Ważne informacje dodatkowe

---

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na [www.fox-dekurator.pl](http://www.fox-dekurator.pl).

Treść karty technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

**Data aktualizacji: 2022-03-09**