



Produkty Fix & Finish

Karta techniczna

05 / 2024



Masa naprawcza z włóknem zewnętrzną

Opis produktu

Gotowa do użycia jednoskładnikowa pasta akrylowa na bazie dyspersji wodnej. Trwale elastyczna, zawiera włókna wzmacniające.

Zakres zastosowania

Powierzchnie ścian we wnętrzach i na zewnątrz. Tynki zewnętrzne, cegła wapienno-krzemowa, beton oraz beton komórkowy.

Właściwości

- Szybkoschnąca.
- Odporna na pękanie.
- Wodoodporna.
- Wzmocniona włóknem szklanym.
- Skutecznie wypełniania ubytki.
- Wysoka przyczepność do podłoża.
- Zachowuje strukturę tynku.
- Odporna na rozwój pleśni i mchu.
- Możliwość malowania wypełnionych powierzchni.

Sposób wykonania

Podłoże dokładnie oczyścić z pyłu i elementów mogących obniżyć przyczepność masy. Pęknięcia przed wypełnieniem przeszlifować i odpylić. Elementy metalowe zabezpieczyć przy użyciu antykorozyjnego środka gruntującego.

Produkt nanosić za pomocą szpachelki ze stali nierdzewnej. W przypadku kiedy wymagane jest nałożenie produktu powyżej 5 mm masę należy nakładać warstwami, pamiętając o konieczności wyschnięcia warstwy poprzedniej.

Produktu nie należy nanosić na wilgotne podłoże. Produkt nie jest przeznaczony do podłoży asfaltowych ani bitumicznych. Narzędzia i pojemniki po pracy należy umyć czystą wodą.

Dane techniczne

Temperatura stosowania	5 - 40 (°C)
Grubość warstwy	do 5 (mm)
Czas schnięcia	ok. 12 (godz.)

Zużycie / wydajność

Brak danych

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed wilgocią, mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Okres przydatności produktu do użycia wynosi 36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Forma dostawy

Nr artykułu

Masa naprawcza z włóknem zewnętrzną 500g	593749
--	--------

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

W rozumieniu art. 31 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r., niniejszy wyrób nie zawiera substancji, które spełniają kryteria klasyfikujące go jako niebezpieczne, w związku z czym nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia i dystrybucji karty charakterystyki.

Knauf Sp. z o.o.
Dział techniczny

Tel.: +48 22 369 5199

www.knauf.pl

Produkty Fix & Finish

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

