



➤ DRUK ➤ KOPIA ➤ SKAN ➤ FAKS

TASKalfa 6052ci

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE
FORMAT A3

KOLOROWE SZYBKIE WYDAJNE MFP A3 DO TWOJEGO BIURA



Połączenie szybkości i najwyższej jakości kolorów z możliwością przetwarzania dużej ilości dokumentów sprawia, że TASKalfa 6052ci stanowi idealny wybór, który zachwyci każdego użytkownika. Zwiększoną wydajność urządzenia gwarantuje szeroki zakres dostępnych opcji obsługi papieru oraz możliwość szybkiego, ekonomicznego drukowania, dzięki zaawansowanej technologii KYOCERA. Z łatwością zoptymalizujesz obieg dokumentów w swoim biurze, dzięki szerokiej gamie dostępnych funkcji i opcjonalnemu kontrolerowi Fiery.

- Drukowanie z prędkością 60/55 stron A4 na minutę w mono/w kolorze
- Zaawansowana technologia koloru gwarantująca wysoką jakość wydruków
- Drukowanie w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa (równoważność 4800 x 1200 dpi)
- Szeroki zakres obsługiwanych formatów: od A6 do SRA3 (maks. 7150 ark.)
- Szeroki zakres dostępnych opcji obsługi papieru i wykończenia dokumentów
- 4 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
- Komponenty o długiej żywotności gwarantujące wysoką trwałość i wydajność urządzenia oraz ograniczające ilość odpadów
- Opcjonalny kontroler Fiery dla większej wydajności i wyższej jakości kolorów



TASKalfa 6052ci zachwyca wysoką jakością kolorowych wydruków oraz trwałymi komponentami, które umożliwiają efektywne i niezawodne działanie w aktywnych środowiskach biurowych. Urządzenia zapewniają wysoką wydajność oraz szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji, gwarantując jednocześnie minimalny wpływ na środowisko.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA Laser kolor, platforma HyPAS™
Wyświetlacz: Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 9 cali (22,8 cm), wielostopniowa regulacja położenia (w zakresie 15 – 90 stopni)
Prędkość drukowania i kopiowania: 55/27 stron A4/ A3 na minutę w kolorze, 60/30 stron A4/A3 na minutę w mono
Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa dla drukowania w jakości 4800 dpi x 1200 dpi
Czas nagrzewania: Ok. 17 sekund lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony: Ok. 3,4 sek. lub mniej w mono; 4,4 sek. lub mniej w kolorze
Procesor: Freescale T1024 (Dual Core) 1.2 GHz
Pamięć: 4 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
Interfejsy standardowe: 4 x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, gniazdo na dodatkowy serwer druku, gniazdo opcjonalnej karty SD, gniazdo na opcjonalny Fax System
Wymiary (szer x gł x wys): 602 x 665 x 790 mm
Waga: Ok. 95 kg
Napięcie zasilania: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
 Drukowanie: 960 W (w kolorze), 960 W (w mono)
 Tryb gotowości: 60 W
 Tryb uśpienia: 1 W
Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):
 Drukowanie (w mono): 54,9 dB(A) LpA
 Drukowanie (w kolorze): 54,5 dB(A) LpA
 Tryb gotowości: 33,7 dB(A) LpA
Certyfikaty: GS, TÜV, CE – urządzenie produkowane jest zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 oraz dyrektywą RoHS

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm.
Pojemność wejściowa:
 Taca uniwersalna na 150 arkuszy, 52–300 g/m² (baner 135–165 g/m²), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), etykiety (136–256 g/m²), baner maks. 320 x 1220 mm; podajnik 2 x 500 arkuszy, kaseta górna: A6R–A4R, kaseta dolna: A6R–SRA3, 52–300 g/m², 105x148–320x450 mm; maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 7150 arkuszy A4
Moduł dupleksu: Drukowanie dwustronne w standardzie, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m²
Pojemność wyjściowa: 500 arkuszy wydrukiem do dołu; maks. pojemność wyjściowa: 4300 arkuszy

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE
Emulacje: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (zgodna z PostScript 3), wydruk bezpośredni plików PDF, XPS i OpenXPS
Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X wersja 10.8 lub wyższa, UNIX LINUX oraz inne według potrzeb
Czcionki: 93 czcionki outline (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka Bitmap, 45 typów 1-wymiarowych oraz jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417)
Dodatkowe możliwości drukowania: Szyfrowany druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybkie kopiowanie, funkcja wydruku próbnego, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami

Obsługa druku mobilnego: KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału: A3
Kopiowanie ciągłe: 1 – 999
Zakres zoom: 25–400% co 1%
Stałe współczynniki zoom: 5 zmniejszeń/5 powiększeń
Funkcje: Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron
Tryby ekspozycji: Automatyczny, ręczny: 16 stopni
Wybór oryginału: Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie, mapa

SKANOWANIE

Tryby skanowania: Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WSD
Szybkość skanowania: (A4, 300 dpi z DP-7110) 180 obrazów na minutę (mono/kolor)
Szybkość skanowania: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bity)
Maksymalny obszar skanowania: A3, baner do 1900 mm z opcjonalnym podajnikiem dokumentów
Rozpoznawanie oryginału: Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, zoptymalizowany pod OCR
Typy plików: PDF (skompresowany, szyfrowany, PDF/A), przeszukiwalny PDF (opcja), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FAKS (OPCJA)

Kompatybilność: ITU-T Super G3
Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps
Szybkość transmisji: Maks. 3 sekundy (JBIG)
Dostępne rozdzielczości:
 Normal: 200 x 100 dpi
 Fine: 200 x 200 dpi
 Superfine: 200 x 400 dpi
 Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Maks. rozmiar oryginału: A3, baner do 1600 mm
Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH
Funkcje: Faks internetowy (opcja), faks sieciowy, wysyłanie i odbiór z obrotem obrazu, odbiór faksów 2-stronnych, odbiór do pamięci, skrzynka faksów, zdalna diagnostyka, opcjonalnie druga linia faksowa

EKSPLOATACJA

Średnia wydajność dla pokrycia A4 5%
TK-8515K: Toner czarny o wydajności 30 000 stron
TK-8515C, TK-8515M, TK-8515Y: Tonery: cyan, magenta, yellow o wydajności 20 000 stron
WT-8500: Pojemnik na zużyty toner na 40 000 stron (pokrycie 5%, stosunek mono: kolor = 7:3)
Zszywki:
 SH-10 do DF-7100, DF-7120, BF-730
 SH-12 do DF-7110

OPCJE

Fax System 12, Internet Fax Kit (A), Scan Extension Kit (A): Skanowanie OCR (przeszukiwalny PDF)



Printing System 15: Kontroler Fiery
Printing System Interface Kit 15: Interfejs przyłączeniowy Fiery
DP-7100 Podajnik oryginałów: (Rewersyjny), 140 ark., 35–160 g/m² (1-stronny), A6R–baner do 1900 mm
DP-7110 Podajnik oryginałów: (Dwustronne jedno-przebiegowe skanowanie) 270 arkuszy, 35–220 g/m² (1-stronny), 50–220 g/m² (2-stronny), A6R–baner do 1900 mm
PF-7100 Podajnik papieru: 2x 500 arkuszy, 52–300 g/m², A6R–SRA3 (320 x 450 mm), Folio
PF-7110 Podajnik papieru: 2x 1500 arkuszy, 52–300 g/m², A4, B5, Letter
PF-7120 A4: 3000 arkuszy, 60–300 g/m², A4, B5
DT-730(B) Taca dokumentów
DF-7110 Finisz dokumentów + AK-7100:
 Taca główna: Maks. 4000 ark. A4 (3000 ark. z BF-730); maks. 52–300 g/m²; maks. A6R–SRA3
 Taca A: 200 ark. A4; 52–300 g/m²; A6R–SRA3
 AK-7100: 100 arkuszy; 52–300 g/m²; A6R–SRA3
 Zszywacz: Maks. 65 ark. A4 lub 30 ark. A3, 3-pozycyjny, B5–SRA3
DF-7120 Finisz dokumentów + AK-7100:
 Taca główna: 1000 ark. A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, 3-pozycyjny zszywacz na 50 ark. A4 lub 30 ark. A3 SRA3
 AK-7100: 100 arkuszy; 52–300 g/m², A6R–SRA3, Wymagany adapter AK-7100 do użycia DF-7110 i DF-7120
DF-7100 Wewnętrzny finisz: Maks. 500 ark.; maks. 52–300 g/m², A6R–SRA3; zszywacz na 50 ark., 3-pozycyjny A4–A3
PH-7C/PH-7D Dziurkacz do DF-7120/DF-7110: 2 lub 4 otwory/typ szwedzki, 60–300 g/m², A5R–A3
MT-730(B) Mailbox do DF-7110: 7 półek x 100 ark. A4, 50 ark. A3/B4, 60–165 g/m²
BF-730 Składacz broszur do DF-7110:
 Składanie podwójne: 52–256 g/m², A3, B4, A4R
 Broszurowanie: Maks. 16 ark. (64 strony, 60–90 g/m²)
 Składanie bez zszywania: Maks. 5 arkuszy (60–90 g/m²)
 Składanie potrójne: 60–105 g/m², A4R
 Składanie potrójne wielokrotnie: 5 arkuszy (60–90 g/m²), 3 arkusze (91–105 g/m²)
JS-7100 Separator prac: Wewnętrzny, 100 arkuszy, 52–300 g/m², A5R–SRA3
PH-7120: Wewnętrzny dziurkacz do DF-7100
PH-7130: Wewnętrzny dziurkacz do DF-7100/szwedzki typ
Keyboardholder 10
Data Security Kit (E): Zgodne z ISO 15408, poziom EAL3
NK-7100 Klawiatura numeryczna
USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)AC
UG-33: Obsługa ThinPrint
UG-34: Emulator drukarek IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630
Opcjonalne interfejsy:
B-35: Interfejs Direct Wi-Fi
IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
IB-51: Karta sieciowa Wireless LAN
Pokrywa oryginałów (E):
CB-7100W: Szafka drewniana
CB-7110M: Szafka metalowa

Autoryzowany Przedstawiciel i Serwis KYOCERA:

anmit www.anmit.pl

Infolinia: 801 000 741

ul. Szarotki 3, 71-604 Szczecin tel. 91 42 11 001, biuro@anmit.pl

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
 Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich właścicieli.