



## DGZ1BZ.01/46A

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 - z uszczelką do ramek Premium - klapka w kolorze transparentnym, (moduł), 16A, 250V, zaciski śrubowe, brąz mat, metalizowany

|                                  |                                                                                                              |                            |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                                                                                                     | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 - z uszczelką do ramek Premium - klapka w kolorze transparentnym | Nadruk/Piktogram           | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | brąz mat, metalizowany                                                                                       | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787832537    |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                                        | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                                                         | Wykończenie powierzchni    | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                        | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                                              | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 5 cm             |
| Stopień ochrony IP               | IP44                                                                                                         | Wysokość produktu          | 89 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,09 kg          |
| Uwagi                            | Uszczelka w tym gnieździe - pasuje tylko do ramek Premium.                                                   | Szerokość produktu         | 84 mm                                | EAN13 opak.                             | 5902787832537    |
| Liczba modułów                   | 1                                                                                                            | Głębokość produktu         | 45 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Liczba jednostek                 | 1                                                                                                            | Głębokość wbudowania       | 29 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                                                                     | Model                      | z uziemieniem, bolec uziemiający     | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Przesłony otworów prądowych      | tak                                                                                                          | Pokrywa gniazda            | plakietka centralna                  | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
| Kolor klapy                      | transparentna                                                                                                | Klapka uchylna             | tak                                  |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                              | Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania            |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                              | Zastosowanie               | do ramek Premium                     |                                         |                  |