



Charakterystyka:

- Nowoczesny design
- Eleganckie matowe wykończenie, kolor głębokiej czerni
- Panel sterowania z przyciskami „Soft Touch”, wyświetlacz LED
- Nowoczesny element grzewczy PTC: wysoka efektywność energetyczna i automatyczna kontrola stałej temperatury
- 2 tryby grzania: ECO/COMFORT
- Funkcja wentylacji letniej
- Automatyczna oscylacja pozioma do 55°
- Możliwość ustawienia temperatury w zakresie 15-40 °C
- Timer pracy (1–24 godziny)
- Smukły pilot zdalnego sterowania, przechowywany w specjalnej wnęcie z tyłu urządzenia
- Ochrona przed przegrzaniem
- Ochrona przeciwstrząsowa
- Gwarancja B2C/B2B: 24/24 miesiące

Elegancki i nowoczesny grzejnik kolumnowy doskonale wpasowujący się zarówno w nowoczesne, jak i klasyczne wnętrza. Smukła konstrukcja i nowoczesny design sprawiają, że urządzenie nie tylko ogrzewa, ale również stanowi stylowy element wyposażenia domu czy biura. Model ten idealnie nadaje się do ustawienia na podłodze i zapewnia komfort użytkowania dzięki szerokiej powierzchni emisji ciepła. Oferuje dwa tryby pracy, które można dopasować do aktualnych potrzeb – tryb ECO dla oszczędności energii oraz tryb COMFORT, gdy potrzebne jest szybkie i intensywne ogrzewanie. Panel sterowania z przyciskami „Soft Touch” i czytelnym wyświetlaczem LED pozwala na intuicyjną obsługę, a wbudowany timer umożliwia zaprogramowanie pracy w zakresie od 1 do 24 godzin. Dodatkowym atutem urządzenia jest funkcja automatycznej oscylacji poziomej, dzięki której ciepło rozprowadzane jest równomiernie po całym pomieszczeniu. Regulacja temperatury w zakresie od 15 do 40 °C oraz precyzyjny elektroniczny termostat dają możliwość pełnej personalizacji komfortu cieplnego.

EAN 8013557519392

MODEL		ARGO TOWER HUMI
Specjalne funkcje		• Oscylacja 55°
Tryby pracy		ECO / COMFORT
Liczba trybów pracy	no.	2
Maksymalna moc grzania	W	2000
Do kubatury	m ³	60
Urządzenie przenośne		tak
Zakres regulacji temperatury	°C	15-40
Timer ON/OFF		tak
Wyświetlacz LED		tak
Panel z przyciskami „Soft touch”		tak
Zasilanie	V/Ph/Hz	220-240~/1/50-60
Pobór mocy (min. / max.)	W	1400/2000
Nowoczesny element grzewczy PTC		tak
Wentylacja		tak
Podwójna izolacja elektryczna		tak
Ochrona przed przegrzaniem		tak
Ochrona przeciwstrząsowa		tak
Wymiary (Wysokość/Szerokość/Głębokość)	mm	605/230/230
Waga netto	kg	1,8