



Filtr pralkowy

Filtr pralkowy do wody zimnej, montowany w miejscu zasilania pralki. Chroni elementy grzewcze, przedłuża żywotność pralki, zabezpiecza przed osadzeniem się kamienia. Zmniejsza zużycie detergentów, dzięki zawartości +/- 100 g polifosfatu. Posiada przyłącze - gwint wewnętrzny 3/4". Zaletą filtra jest ochrona części grzewczych w urządzeniach AGD łatwość montażu. Żywotność wkładu określona indywidualnie od jakości wody i ilości jej zużycia, lub 1 roku. Filtr ten montujemy po między węzłem doprowadzającym wodę do pralki a zaworem zasilającym pralkę, przyłącze filtra to 3/4GZ x 3/4GW


Filtr pralkowy

Co to jest polifosfat?

Polifosfat jest złożem o wybitnych właściwościach stabilizujących, maskujących i rozpraszających. Wykazuje wysoką skuteczność w stabilizowaniu twardości w systemach wody zimnej i ciepłej. Tłumi krystalizację i zapobiega wytrącaniu oraz sedymentacji. Zapobiega osadzaniu się kamienia i zatrzymuje korozję.



Najbliższy dystrybutor



Rodzaje zastosowanych złóż:



M25POLIFW

- przeciw odkładaniu się kamienia
- ochrona elementów instalacji



M25POLIFB

- przeciw odkładaniu się kamienia
- ochrona elementów instalacji
- dedykowany dla dużych przepływów



M25POLIFG

- przeciw odkładaniu się kamienia
- ochrona elementów instalacji
- ochrona przed korozją

Jak działa polifosfat?

Sposób działania złoży wykorzystuje fakt, iż nawet małe ilości polifosforanów oraz krzemianów wystarczają do powstrzymywania odkładania się osadu na powierzchniach metalowych. Polifosfat skutecznie chroni instalację przed korozją poprzez wytworzenie cienkiej warstwy ochronnej na powierzchni elementów instalacji. Złoże stopniowo usuwać będzie również istniejący już brązowy osad na rurach. Problem korozji i osadu dotyczy również miedzianych a nawet plastikowych.

www.greenfilter.com.pl