

Karta informacyjna produktu

Pompa membranowa- 12V - 3W - silnik R385+ mini pompa wody

Kod EAN/GTIN	5904384701636
Kod produktu	16615884956
Numer partii	590438470163605102024



POMPA MEMBRANOWA- 12V - 3W - SILNIK R385+ MINI POMPA WODY

POMPA MEMBRANOWA DO WODY 6V 12V - POMPKA 2L/MIN - SILNIK R385

POMPA MEMBRANOWA O WYDAJNOŚCI 2L/MIN Z SILNIKIEM R385+,
ZASILANYM NAPIĘCIEM 12V.

- Pompa pracująca na niskie napięcie jest bezpieczna, a także dzięki małemu poborowi prądu jej użytkowanie nie wiąże się z dużymi kosztami.
- Pompy membranowe potrafią zassać wodę bez potrzeby jej zalewania.
- Pompa membranowa R385+, oferująca przepływ na poziomie 2 litrów na minutę, może być bardzo korzystnym rozwiązaniem w różnych aplikacjach.

Zalety stosowania tej pompy membranowej:

- Niskie Zużycie Energii: Dzięki napięciu zasilania 6V lub 12V, pompa ma niskie zużycie energii, co jest korzystne w aplikacjach, gdzie dostęp do energii jest ograniczony.
- Kompaktowe Wymiary: Małe rozmiary pompy pozwalają na jej instalację w ograniczonych przestrzeniach.

- Przepływ 2L/min: Pompa oferuje stały przepływ na poziomie 2 litrów na minutę, co może być wystarczające dla wielu zastosowań domowych i przemysłowych.
- Trwałość: Silnik R385 jest znany z dobrej trwałości i niezawodności, co przekłada się na długą żywotność pompy.

Możliwe Zastosowania dla pompy membranowej R385:

- Systemy Nawadniania: Pompa może być używana do napędzania małych systemów nawadniania w ogrodach lub na tarasach.
- Systemy Filtracji Wody: Może służyć jako pompa do systemów filtracji wody w akwariach lub małych stawach.
- Projekty DIY (Zrób to Sam): Pompa membranowa może być używana w różnych projektach DIY, które wymagają przepompowywania wody lub innych cieczy.
- Zasilanie Fontann i Wodotrysków: Pompa może być również używana do zasilania małych fontann lub wodotrysków.

DANE TECHNICZNE POMPY R385:

- Rozmiar: 86 * 46 * 46mm
- Napięcie: DC / 12V
- Prąd: 0,25A
- Moc: 3W
- Wydajność pompy: 1,5 - 2L/min
- Wysokość zasysania: 2m
- Wysokość wznoszenia słupa wody: 3m
- Temperatura cieczy: do 80 stopni
- Średnica zewnętrzna wlotu/wylotu: 7mm
- Średnica wewnętrzna wlotu/wylotu: 5mm

Kolor opaski montażowej w zależności od dostawy może się różnić (przeźroczysty lub czarny).

