

Rubiomonocoat HYBRID WOOD PROTECTOR

0% LZO!

OPIS:

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector jest ekologicznym środkiem ochronnym odpowiednim na nowe i stare drewno. Zabezpiecza przed utratą koloru i próchnieniem konstrukcji oraz elementów drewnianych takich jak fasady, tarasy, okiennice, bramy, meble ogrodowe itp. Produkt jest również odpowiedni do wnętrz. Gwarantowany efekt już po nałożeniu jednej warstwy. Bardzo łatwa konserwacja – nałożenie warstwy renowacyjnej nie wymaga poprzedniego szlifowania. Nie tworzy powłoki. Nie łuszczy się.

NA ZEWNĄTRZ

1. PRZYGOTOWANIE

- Zwilżyć drewno.
- Powierzchnię oczyścić za pomocą średnio twardej szczotki nylonowej i **RMC Exterior Wood Cleaner**.
- Całość dokładnie spłukać wodą aż zniknie piana.
- Pozostawić do wyschnięcia.

Wydajność **RMC Exterior Wood Cleaner**: 1 L = ok. 15 m²

2. NAKŁADANIE

- Przed użyciem produkt starannie wymieszać.
- Za pomocą płaskiego pędzla lub pędzla do tarasów RMC nałożyć cienką warstwę **RMC Hybrid Wood Protector**.
- Pozostawić na 10 minut, żeby produkt wniknął w podłoże.
- Wygładzić powierzchnię tym samym pędzlem (nie nakładając więcej produktu).
- Po 5 minutach, za pomocą szmatki, usunąć nadmiar produktu.

Odporne na wodę po 24-36 godzinach.
Powierzchnia gotowa do użytku po 48 godzinach.

Wydajność na powierzchniach drewnianych na zewnątrz: ok. 30 m²/L

3. KONSERWACJA

- Normalna pielęgnacja: RMC Exterior Soap
- Spłukać powierzchnię.
 - Wstrząsnąć puszką. Rozpylić produkt na powierzchni.
 - Umyć.
 - Pozostawić do wyschnięcia.

Prace renowacyjne: RMC Hybrid Wood Protector
Jeśli kolor zaczyna blaknąć należy powtórzyć kroki 1 i 2 (przygotowanie i nakładanie) powyższej instrukcji.

DO WNĘTRZ

RMC Hybrid Wood Protector jest również odpowiedni do użytku we wnętrzach, na przykład do mebli, drewnianych paneli, sufitów, parapetów, stolarki itp.

- Powierzchnię przeszlifować i oczyścić z pyłu.
- Szmatką lub pędzlem rozprowadzić niewielką ilość produktu.
- Pozostawić na kilka minut, żeby produkt wniknął w podłoże. Nadmiar oleju dokładnie usunąć szmatką. Powierzchnia powinna być sucha w dotyku!

We wnętrzach na drewniane podłogi, blaty i schody zalecamy użycie **RMC Oil Plus 2C**.

Wydajność na powierzchniach drewnianych we wnętrzach: ok. 50 m²/L

Powyższe informacje dotyczące wydajności są orientacyjne, gdyż ta zależy od rodzaju drewna, stopnia jego zużycia i przygotowania podłoża. W celu dokonania dokładnych obliczeń zaleca się przeprowadzenie próby na fragmencie powierzchni.

OGÓLNE WSKAZÓWKI:

Produkt może być stosowany na każdym rodzaju drewna (na drewnie egzotycznym, miękkim, modyfikowanym termicznie, impregnowanym ciśnieniowo). Nigdy nie należy nakładać produktu, kiedy powierzchnia jest bezpośrednio nasłoneczniona ani w temperaturze poniżej 10 °C. Produkt nakładać w suchych warunkach atmosferycznych. Drewna nie należy przykrywać ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów, dopóki jego powierzchnia nie jest całkowicie sucha. Po użyciu opakowanie trzeba szczelnie zamknąć i chronić je przed nasłonecznieniem, mrozem i wilgocią. Nie rozcieńczać.

DANE TECHNICZNE:

Stan skupienia: ciecz
Zapach: oleiste
Masa właściwa: 0.95 – 1.3 kg/l
Zawartość LZO: 0 g/l
QUV: produkt przebadany zgodnie z normą EN 927-6

OPAKOWANIA:

Butelka 100 ml i 0,5 L, puszka 1 L i 2,5 L

PRZECHOWYWANIE:

W suchych warunkach i oryginalnym opakowaniu produkt można przechowywać przez 24 miesiące.

UWAGA:

Pozostałości po poprzednich zabiegach pielęgnacyjnych, jeśli nie były przeprowadzane RMC Oil, należy dokładnie usunąć.

Podłoże zawsze przygotowywać produktami RMC.

Szmaty nasiąknięte olejem mogą ulec samozapłonowi. Przed wyrzuceniem należy je namoczyć w wodzie.

DOSTARCZONE PRZEZ:

OŚWIADCZENIE: Obowiązek sprawdzenia czy produkt jest odpowiedni do danej aplikacji spoczywa na użytkowniku, który powinien przeprowadzić stosowne testy. Muylle Facon NV nie odpowiada za wynik szkody. Powyższe informacje mogą ulec zmianie i wówczas będą publikowane w uaktualnionych wersjach kart danych technicznych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niesatysfakcjonujące efekty prac wynikłe z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsza karta danych technicznych została przygotowana w oparciu o naszą bieżącą wiedzę i posiadane informacje. Aktualne karty danych technicznych są dostępne na żądanie lub na stronie internetowej.



Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego kartą bezpieczeństwa.

Data TDS: 29/08/16

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllifacon.be - www.rubiomonocoat.com

