

Uszczelka śrubunku holendra 3/4" fibrowa38x26x1,4mm_02393

Uszczelka śrubunku holendra 3/4" fibrowa38x26x1,4mm

Ta **fibrowa uszczelka** jest płaskim elementem uszczelniającym, przeznaczonym do połączeń typu **śrubunek holender** w instalacjach hydraulicznych. Ze względu na jej materiał (fibra/fibra), jest szczególnie polecana do uszczelniania połączeń w **ciepłej i zimnej wodzie** oraz w instalacjach gazowych. Pasuje do standardowego gwintu **3/4 cala**. □

Uszczelka śrubunku holendra 3/4" DN15 fibrowa, zalety:

- □ **Materiał fibrowy:** Fibra jest **tradycyjnym i niezawodnym materiałem** uszczelniającym, który **pęcznieje pod wpływem wody**, dodatkowo zwiększając szczelność połączenia.
- □ **Idealna do holendrów:** Przeznaczona specjalnie do **śrubunków holendrów**, często używanych w instalacjach wodnych (np. przy podłączeniu zaworów, liczników).
- □ **Standardowy rozmiar 3/4":** Pasuje do **powszechnie stosowanych** w instalacjach domowych i przemysłowych gwintów **3/4 cala**.
- □ **Odporność temperaturowa:** Uszczelki fibrowe charakteryzują się **dobrą odpornością termiczną**, co pozwala na stosowanie ich w instalacjach ciepłej wody.
- □ **Skuteczność:** Zapewnia **trwałe i szczelne połączenie** bez ryzyka wycieku.

Uszczelka śrubunku holendra 3/4" fibrowa, specyfikacja techniczna:

- **Typ elementu:** Uszczelka płaska
- **Materiał:** Fibrowa
- **Zastosowanie:** Uszczelnienie połączeń typu **śrubunek holender**
- **Rozmiar (Gwint):** 3/4" (cal)
- **Wymiary:**38x26x1,4mm

- **Funkcja:** Uszczelnienie instalacji wody zimnej i ciepłej (możliwe zastosowanie gazowe, zależne od specyfikacji producenta).

Uszczelka śrubunku holendra 3/4" fibrowa, galeria zdjęć:

