

Instrukcja obsługi

Zestaw kosmetyków ADBL do czyszczenia wnętrza i karoserii samochodu

Instrukcja dotyczy prawidłowego i bezpiecznego użytkowania produktów wchodzących w skład zestawu. Przestrzeganie kolejności oraz zaleceń ogranicza ryzyko uszkodzenia powierzchni i poprawia skuteczność czyszczenia.

1. Warunki użytkowania

- Pracuj na chłodnych powierzchniach.
- Nie stosuj produktów w pełnym słońcu.
- Nie dopuszczaj do wyschnięcia preparatów na czyszczonych elementach.
- Zawsze używaj czystych mikrofibr i akcesoriów.

2. Mycie karoserii – ADBL SNOWBALL

Spłucz pojazd wodą w celu usunięcia luźnych zabrudzeń.
Przygotuj roztwór 50 ml szamponu na 10 l wody.
Myj samochód od góry do dołu rękawicą.
Spłucz dokładnie czystą wodą.

3. Czyszczenie szyb – ADBL GLASS CLEANER ULTRA

Nanieś preparat na mikrofibrę do szyb.
Przetrzyj powierzchnię szyby.
Drugą, suchą mikrofibrą usuń pozostałości i dopoleruj szybę.

4. Czyszczenie wnętrza – ADBL INTERIOR CLEANER

Nanieś produkt na mikrofibrę lub szczotkę.
Delikatnie usuń kurz i zabrudzenia z plastików, winylu lub gumy.
Czystą stroną mikrofibry przetrzyj powierzchnię do sucha.
Produkt nie wymaga spłukiwania.

5. Tapicerka materiałowa i podsufitka – ADBL BONNET

Nanieś preparat na mikrofibrę lub bezpośrednio na powierzchnię.
Czyść delikatnie, bez przemoczenia materiału.
Pozostaw do wyschnięcia.
Produkt nie wymaga wypłukiwania.

6. Uniwersalne czyszczenie – ADBL APC

Rozcieńcz produkt z wodą:
- 1:80 do lekkich zabrudzeń

- do 1:4 przy silnych zabrudzeniach

Nanieś na powierzchnię i wypracuj pędzlem, gąbką lub mikrofibrą.

Usuń zabrudzenia mikrofibrą lub spłucz wodą.

W razie potrzeby powtórz czynność.

7. Wykończenie lakieru – ADBL QD1

Nanieś produkt na suchy lakier.

Przetrzyj powierzchnię czystą mikrofibrą do uzyskania jednolitego wykończenia.

W przypadku nadmiaru dopoleruj drugą, suchą mikrofibrą.

8. Zalecenia dotyczące przechowywania

- Przechowuj produkty w suchym i chłodnym miejscu.

- Chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

- Nie narażaj na przemarzanie.

- Zalecany zakres temperatur: 5-25°C.

9. Uwagi końcowe

Zestaw przeznaczony jest do **regularnej pielęgnacji samochodu**.

Przed pierwszym użyciem zaleca się wykonanie próby w mało widocznym miejscu.