

Dane produktów



DPX31 LEGRAND

WYŁĄCZNIK DPX3 160 4P 100A 16KA

REF. 420015 | PKWIU 27.12.22.0 | EAN. 3245064200158

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Znamionowy prąd ciągły Iu	100 A
Zakres napięcia znamionowego	220-690 V
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz	16 kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	80-100 A
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego	1000-1000 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego	1000-1000 A
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym	Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Do montażu na szynie TH	Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH	Tak

Liczba styków pomocniczych rozwiernych	1
Liczba styków pomocniczych przełącznych	1
Ze wskaźnikiem wyłączenia	Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	Tak
Liczba biegunów	4
Umieszczenie przyłączy obwodów głównych	Strona przednia
Rodzaj elementu wykonawczego	Przełącznik
W komplecie z zabezpieczeniem	Tak
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny napęd silnikowy	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP30

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

-  EXB16053_DPX3_160_250_EN.pdf | PDF (107.63Mo)
-  EXB15015_TG_Coordination_EN.pdf | PDF (5.41Mo)
-  Y4220F.pdf | PDF (0.84Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

-  420017.dwg | DWG (0.18Mo)

 F01360EN06_DPX3160_MT.pdf | PDF (2.17Mo)

Certyfikaty

 OC / CB-71483 | (2.58Mo)

 OC / CB-SE-101777A1 | (0.15Mo)

 LGRP-01932-V01.01-EN.pdf | PDF (0.79Mo)

 OC / CB-71479 | (2.53Mo)