

Instrukcja dyfuzora ultradźwiękowego metalowego LAS

przygotowana przez Agnieszka Kasperska Aromatyczna Mama www.aromatycznamama.pl

Oryginalna instrukcja obsługi producenta jest dołączona do urządzenia.

Ten model dyfuzora wykorzystuje fale ultradźwiękowe do rozbijania cząsteczek wody i olejków eterycznych w zbiorniku, wytwarzając chłodną, suchą pachnącą (po dodaniu olejków eterycznych) mgiełkę.

W skład zestawu wchodzi:

1. dyfuzor ultradźwiękowy z metalową obudową
2. kabel zasilający z wtyczką do gniazdka

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź czy zestaw jest kompletny i nie jest uszkodzony. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych i metalu nie są pęknięte, a kabel zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź są uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się z nami.

Użycie

Uwaga! Nie włączaj urządzenia, jeśli pojemnik na wodę jest pusty. Włączenie urządzenia w takim przypadku może skutkować jego uszkodzeniem!

1. Podłącz kabel zasilający do dyfuzora a drugą końcówkę z wtyczką do gniazda sieci elektrycznej o tych samych parametrach co oznaczone na etykiecie zasilacza.
2. Delikatnie, aby nie naruszyć uszczelki na złączu metalowej obudowy i tworzywa - zdejmij pokrywę zbiornika na wodę z urządzenia poprzez jego podniesienie.
3. Wlej wodę (najlepiej destylowaną, ewentualnie ostudzoną przegotowaną). Nie należy napełniać zbiornika powyżej pojemność to 300 ml. Nie wlewaj gorącej bądź ciepłej wody. Odpowiednią ilość wody odmierz za pomocą pojemnika z miarką.
4. Dodaj 3-8 kropli czystego olejku eterycznego, możesz mieszać kilka tworząc swoją kompozycję. Nie należy używać produktów zapachowych, mieszanek z domieszką olejów, utrwalaczy i innych wypełniaczy.
5. Delikatnie zamieszaj.
6. Delikatnie, w trosce o uszczelkę - nałóż pokrywę.
7. Włącz za pomocą przycisków na dyfuzorze.

Wybór ustawień

1. Włączamy mgiełkę za pomocą pierwszego przycisku z napisem „mist/ timer”. Sygnał dźwiękowy potwierdza zmianę, a podświetlenie wskazuje tryb pracy:
 - a. MID CONT - jednokrotne naciśnięcie włącza mgiełkę w trybie ciągłym na max czas – do opróżnienia pojemnika z wodą. Dyfuzor wyłącza się automatycznie po zużyciu całej wody, a więc po około 8-9 godzinach,
 - b. 10 SEC - dwukrotne naciśnięcie – tryb przerywany - 10 s mgiełki i przerwa 10 s
 - c. 2H - trzykrotne naciśnięcie – tryb pracy ciągłej 2 h
 - d. 4H - czterokrotne naciśnięcie – tryb pracy ciągłej 4 h
 - e. Pięciokrotne naciśnięcie – wyłączenie dyfuzora
2. Włączamy światło za pomocą drugiego przycisku z napisem „light”.
 - a. Jednokrotne naciśnięcie – włączenie podświetlenia LED w trybie zmiany kolorów - kolor podświetlenia LED zmienia się co około 10 sekund,
 - b. Kolejne naciśnięcia – wybór koloru, ustawienie aktualnego koloru podświetlenia,
 - c. Kolejne - zwiększenie intensywności wybranego koloru,
 - d. Kolejne naciśnięcia – zmiana na kolejne kolory podświetlenia,
 - e. Po przejściu wszystkich kolorów - powrót do pracy bez kolorów

Opcja lampki może działać niezależnie od włączenia mgiełki.

Czyszczenie i konserwacja

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność urządzenia. *Ostrzeżenie!* Wyłącz urządzenie, odłącz od Źródła zasilania przed wykonaniem czyszczenia i konserwacji.

Zaleca się opróżnianie dyfuzora z wody i wycieranie do sucha ściereczką lub ręcznikiem papierowym po każdym użyciu, szczególnie jeśli dyfuzor jest używany sporadycznie.

Nie stosować do czyszczenia żadnych silnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpływać na powierzchnię urządzenia. *Uwaga! Nie zanurzać obudowy urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub innych płynach.*

Odkamienianie

Twarda woda może doprowadzić do powstania kamienia na urządzeniu, szczególnie w pojemniku podstawy i w okolicach przewodnika ultradźwiękowego. Jeśli do tego dochodzi, pojawia się biały osad. Urządzenie należy regularnie 1-2 w miesiącu oczyszczać z kamienia.

1. Napełnij dyfuzor 100-150 ml wody.
2. Dodaj 10 kropli octu spirytusowego.
3. Włącz dyfuzor na około 5 min pracy ciągłej.
4. Opróżnij całkowicie dyfuzor.
5. Za pomocą wacika do czyszczenia zamoczonego z occie wyczyść miejsca ciężko dostępne.
6. Spłucz czystą wodą, a następnie osusz.