



PNEUMATICS®

Przewód prosty poliuretanowy

Materiał przewodu: poliuretan

Medium: sprężone powietrze, płyny niekorozyjne, tlen,
gaz, próżnia

Rozmiary [mm]: 4x2,5, 6x4, 8x5, 10x6,5, 12x8, 14x10, 16x12

Dostępne kolory: niebieski, czarny, transparentny, żółty, czerwony
zielony



Kody produktów

Kolor Średnica	Niebieski	Czarny	Transpa.	Żółty	Czerwony	Zielony
4mm/2,5mm	HF/PU/B/4X2.5	HF/PU/BK/4X2.5	HF/PU/C/4X2.5	-	HF/PU/R/4X2.5	-
6mm/4mm	HF/PU/B/6X4	HF/PU/BK/6X4	HF/PU/C/6X4	HF/PU/Y/6X4	HF/PU/R/6X4	HF/PU/G/6X4
8mm/5mm	HF/PU/B/8X5	HF/PU/BK/8X5	HF/PU/C/8X5	HF/PU/Y/8X5	HF/PU/R/8X5	HF/PU/G/8X5
10mm/6,5mm	HF/PU/B/10X6.5	HF/PU/BK/10X6.5	HF/PU/C/10X6.5	HF/PU/Y/10X6.5	HF/PU/R/10X6.5	HF/PU/G/10X6.5
12mm/8mm	HF/PU/B/12X8	HF/PU/BK/12X8	HF/PU/C/12X8	HF/PU/Y/12X8	HF/PU/R/12X8	HF/PU/G/12X8
14mm/10mm	HF/PU/B/14X10	-	-	-	-	-
16mm/12mm	HF/PU/B/16X12	HF/PU/BK/16X12	-	HF/PU/Y/16X12	-	-

Specyfikacja

Rozmiar Parametr	4x2,5	6x4	8x5	10x6,5	12x8	14x10	16x12
Wymiarzew. [mm]	4	6	8	10	12	14	16
Wymiarwew. [mm]	2,5	4	5	6,5	8	10	12
Min. promień gięcia [mm]	10	15	20	27	35	bd	70
Max. ciśnienie pracy [psi]	145	145	145	145	145	90	90
Ciśnienie rozrywania [psi]	435	435	435	435	435	270	270
Medium	Suche sprężone powietrze, płyny niekorozyjne, tlen, gaz, próżnia						
Temperatura pracy [°C]	Od -20 do +70						

