



CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL

CorePro LEDtube to niedrogie źródło światła LED mogące zastępować świetlówki T8. Pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia ogólnego. Ze względu na swoją energooszczędność jest bardzo przyjazna środowisku

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

• -

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13
Nominalny okres eksploatacji	50 000 h
Cykl Przelączania	200 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °
Strumień Światłny	1 800 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	116 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	15,5 W
Lamp Current (Nom)	84 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Prąd rozruchowy w sieci	5.08
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - Sieć	91
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - statecznik EM bez komp. Czapka.	91
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - statecznik EM z komp. Czapka.	24
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - Sieć	145

CorePro LEDtube EM/Mains

Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM bez komp. Czapka.	145
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM z komp. Czapka.	38
Kompatybilność balastu	EM/sieć
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	T8
Waga netto (szt.)	0,220 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	E
Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS Znak CE Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	16 kWh

Numer rejestracji EPREL	1827702
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych? Yes

Dane techniczne produktu



Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL
Full EOC	871951444807000
Kod zamówienia	44807000
Materiał Nr (12NC)	929003519762
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514448070
Numerator – Packs per outer box	20
EAN/UPC – Opakowanie	8719514448087

Rysunki techniczne




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm

Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL

Okres eksploatacji





Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL



Life Expectancy Diagram

CorePro LEDtube EM/Mains

Okres eksploatacji



LifetimeVsTc

FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL

