

Karta Katalogowa

KOD:	ART.589
NAZWA:	Pasta uszczelniająca do połączeń gwintowanych
INFORMACJE:	- Przeznaczona do połączeń gwintowanych (metalowych oraz plastikowych), stosowana wraz z pakułami lnianymi. - Stosowana w instalacjach: co, gazowych, sprężonego powietrza - Właściwości: nie twardnieje, nie wysycha, nie rozpuszcza się w wodzie, nie podrażnia skóry dłoni, chroni połączenia przed korozją Pasta uszczelniająca przeznaczona jest do połączeń gwintowanych (metalowych oraz plastikowych). W celu uzyskania szczelnego połączenia, pastę należy używać razem z pakułami lnianymi. Można ją stosować w instalacjach: centralnego ogrzewania, gazowych, sprężonego powietrza. Najważniejsze właściwości to: nie twardnieje, nie wysycha, nie rozpuszcza się w wodzie, nie podrażnia skóry dłoni, chroni połączenia przed korozją.



TOWARY:

KOD	EAN	PUDEŁKO
ART.589-300G	5907547606373	24

PARAMETRY:

KOD	WAGA					
ART.589-300G	300 g					

WŁAŚCIWOŚCI:	MADE IN PL Dla wody gorącej: maksymalna temperatura 130°C Dla wody gorącej: maksymalne ciśnienie 7 bar Dla gazu: zakres temperatur -20°C do 70°C Dla gazu: maksymalne ciśnienie 5 bar
--------------	--

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	PASTA	OLEJ, STEARYNIAN, TALK

NORMY:	
--------	--

ATEST:	B.BK.60110.0653.2025
--------	----------------------

DEKLARACJA:

TYP PRODUKTU:

GWARANCJA: