

GOLDCAR LAKIER PODKŁADOWY SZYBKOSCHNĄCY SPRAY

UWAGA: Produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych. Nie stosować do renowacji pojazdów.

v.01-07.2012

Charakterystyka:

Wysokiej jakości, szybkoschnący lakier podkładowy do malowania powierzchni z drewna, metalu, aluminium, szkła, kamienia i różnego rodzaju powierzchni z tworzyw sztucznych. Odpowiedni podkład pod wszystkie systemy lakiernicze.

Sposób użycia:

Powierzchnia musi być czysta, sucha wolna od kurzu, tłuszczu i rdzy. Powierzchnie sąsiadujące należy osłonić. Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem przez 2 minuty. Dokonać natrysku próbnego. Aplikować lakier krzyżowo w kilku cienkich warstwach z odległości 25-30cm (aplikacja zbyt grubej warstwy może doprowadzić do powstania zacieków). Czas na odparowanie pomiędzy warstwami: 2-3 minuty. Po użyciu odwrócić pojemnik do góry dnem i nacisnąć dyszę przez 2-3 sekundy w celu oczyszczenia zaworu.

UWAGA! Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności powietrza oraz grubości nałożonej warstwy lakieru.

Dane techniczne:

Zawartość LZO: LZO 2004/42/IIB(e)VOC 675,9 g/l (szary), LZO 2004/42/IIB(e)VOC 686,1 g/l (czarny)

Kolor: szary/czarny

Baza: akrylowa

Wydajność: 1,5-2,0m²

Odporność na temperaturę: do 110°C

Termin ważności: 10 lat od daty produkcji



Czyszczenie



Wstrząsnąć

2 minuty



**Temperatura
użytkowania/ aplikacji**

15-25°C



Flash - off

2-3 minuty



Schnięcie

Pyłosuchość: po ok. 5-10 min
Suchy w dotyku: po ok. 10-20 min
Utwardzony: po ok. 2h



**Przechowywać w
chłodnym miejscu**

Dystrybutor:

Grupa CSV Sp. z o.o.

ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, tel. +48 4321900, fax +48 4601459

NIP 534-247-60-33, REGON 143024171, Kapitał Zakładowy 66 291 000,00 PLN

Sąd rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000390775