



Pompa ciepła powietrze-woda M&S Power Monoblok składa się z jednostki zewnętrznej, która zawiera już wszystkie ważne komponenty.

Dzięki temu wariant monoblok nadaje się do domów o niewielkiej powierzchni w części gospodarczej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nominalna moc cieplna	10 kW
Klasa efektywności energetycznej W35/W55°C	A+++/A++
Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 35°C/55°C	179%/134%
Moc grzewcza/elektr. Wydajność/COP na A-7/W35	8,54 kW/3,45 COP
Moc grzewcza/elektr. Wydajność/COP na poziomie A2/W35	10,05 kW/4,2 COP
Moc grzewcza/elektr. Wydajność/COP na A7/W35	10,38 kW/4,62 COP
Moc grzewcza/elektr. Wydajność/COP na A-7/W55	7,49 kW /2,35 COP
Moc grzewcza/elektr. Wydajność/COP na poziomie A2/W55	8,82 kW/2,87 COP
Moc grzewcza/elektr. Wydajność/COP na A7/W55	9,28 kW/3,12COP
Temperatury zasilania ogrzewanie	20°C-60°C
Temperatury zasilania do przygotowania ciepłej wody	40°C-80°C
Temperatury zasilania chłodzenie	7°C do 25°C
Granice pracy temperatura zewnętrzna	-25°C do 45°C
Napięcie robocze	230 V/1 faza/50 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego ogrzewania	51dB(A)
Czynnik chłodniczy / wsad	R32 / 1,8kg
Wymiary produktu (wysokość/szerokość/głębokość)	850x1100x445mm
Produkt na wagę	107 kg

CECHY PRODUKTU

- WYSOKIE TEMPERATURY ZASILANIA (20°C-60°)
- PRACA PRZY NISKICH TEMPERATURACH ZEWNĘTRZNYCH (DO -25°C)
- SPRĘŻARKA PANASONIC Z TECHNOLOGIĄ INWERTERA DC, KTÓRA MOŻE CHŁODZIĆ, GRZAĆ I WYTWARZAĆ CIEPŁĄ WODĘ
- INTELIGENTNA KONTROLA WI-FI
- CICHY TRYB NOCNY
- AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE
- MOŻNA ZINTEGROWAĆ Z ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĄ GRZEWCZĄ
- CZYNNIK CHŁODNICZY R32 – PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA I PRZYSZŁOŚCIOWY
- 5 LAT GWARANCJI! (BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!)

