

## Nazwa: **Taśma samochodowa dwustronnie klejąca**

Pojemność	1,5m x 19mm		
Stock no.	T-709		

### OPIS

Taśma montażowa samochodowa jest doskonałą taśmą dwustronnie klejącą wykonaną z czarnej elastycznej pianki polietylenowej pokrytej klejem akrylowym. Charakteryzuje się dużą odpornością na obciążenia i wysoką siłą klejenia. Doskonale nadaje się do łączenia gładkich i twardych powierzchni w miejscach narażonych na drgania m.in. w samochodzie do przyklejania listew, uchwytów. Stanowi idealne rozwiązanie zastępujące tradycyjne połączenia takie jak gwoździe, śruby, wkręty. Taśma jest odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz na starzenie się, dlatego może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

#### - Cechy:

- Dwustronnie klejąca
- Elastyczna
- Odporna na wilgoć
- Mocny chwyt
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Odporna na warunki atmosferyczne
- Odporna na UV
- Odporna na starzenie

### ZASTOSOWANIE

Materiały: metale i ich stopy, drewno, szkło, folie, guma, tworzywa sztuczne, ceramika, papier, tektura itd.

#### Przykłady zastosowania:

- przyklejanie różnych przedmiotów samochodowych np. wykończeniowych listew ozdobnych, emblematów, tabliczek, znaków
- mocowanie różnego rodzaju uchwytów np. na telefon, notes, termometr, a także innych akcesoriów samochodowych np. lusterka martwego pola, dodatkowego światła stopu, anteny
- przyklejanie różnych płaskich elementów do okien, drzwi, gładkiej elewacji po zewnętrznej stronie np. moskitiera, tabliczki informacyjne, termometry



## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie klejone powinny być:

- CZYSTE

Oczyść klejone powierzchnie tak, aby były wolne od wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń (kurz, pył, tłuszcz). Następnie przemyj preparatem Odtłuszczacz Techniczny lub Zestaw Czyszczący marki Technicqll.

- SUCHE

Osusz oczyszczone powierzchnie.

## WARUNKI

- Używaj taśmy w temperaturze powyżej 10°C.

## APLIKACJA

1. Na łączony przedmiot przyklej pionowo odpowiednią ilość taśmy.
2. Usuń papier ochronny unikając przy tym dotykania palcami powierzchni klejącej.
3. Przedmiot przymierz do powierzchni łączonej i mocno dociśnij, przytrzymując jeszcze przez kilka sekund.
4. Pełną wytrzymałość połączenie uzyskuje po kilkunastu godzinach.

## PORADY I UWAGI

- Nie stosuj do odtłuszczania środków myjących zawierających środki nabtyszczające.
- Taśmę docinaj za pomocą nożyczek lub nożyka.

## DANE TECHNICZNE

Kolor taśmy:	czarny
Grubość :	860 µm
Materiał nośnika:	pianka PE 0,8mm
Rodzaj kleju:	Klej akrylowy
Przyczepność:	10 N/25mm (do stali)
Odporność na temperaturę:	-30°C ÷ 80°C
Rodzaj powierzchni:	gładkie, płaskie, szorstkie
Rozmiar:	1,5m/19mm
Gramatura:	0,1g/cm <sup>3</sup>
Maksymalne obciążenie:	100g/cm taśmy*

## PRZECHOWYWANIE

- **Produkt** przechowuj w suchym miejscu w temperaturze od 5°C do 25°C. Wysoka temperatura może utrudnić odklejanie taśmy z rolki.
- Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami.
- Data przydatności do użycia oraz numer partii produktu umieszczone na kartoniku.



DODATKOWE INFORMACJE	
Kod taryfy celnej	3921 90 90
Kod EAN	5902051000709

\* maksymalna wytrzymałość dla przedmiotów płaskich o grubości do 10mm przyklejanych do gładkich powierzchni (im przedmiot bardziej odstający od ściany oraz ściana bardziej porowata tym niższa wytrzymałość) i temp otoczenia 20oC. W przypadku lekkich elementów o dużej powierzchni nanosić taśmę według zaleceń.

