

KLEJ/PRIMER SPRAY



■ Zwiększenie przyczepności montażowej do podłoża taśm butylowych, taśm okiennych, epdm



■ Klejenie, wzmacnianie podłoża pod aplikację taśm samoprzylepnych



■ Specjalna dysza do równomiernej aplikacji

80
g/m²

■ Wydajność 80g/m²

DCM
free

■ Wolny od dcm

478g



OPIS PRODUKTU:

Niezawodny spray kontaktowy na bazie gumy SBR.

PRZEZNACZENIE:

- Sklejanie różnych materiałów.
 - Do poprawy siły klejenia samoprzylepnych, taśm okiennych, taśm butylowych, EPDM, membran na podłożach trudnych (LSE).
 - Do przyklejania materiałów bezklejowych, membran, EPDM, folii do materiałów konstrukcyjnych takich jak beton, gazobeton, ceramika, silikaty, OSB, drewno.
- Ze względu na szeroki przekrój materiałów stosowanych w budownictwie przed konkretnym zastosowaniem należy wykonać próbę.

ZASTOSOWANIE:

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w karcie MSDS.

1. Przygotowanie podłoża | Podłoże oczyścić z pyłu, kurzu, grudek trwale nie związanych z podłożem. Odtłuścić. W razie konieczności zabezpieczyć miejsca, które nie mają być klejone.
2. Przygotowanie produktu | Przed aplikacją wstrząsnąć pojemnikiem przez ok. 30 sek.
3. Aplikacja
 - Klej nanosić jednostajnym ruchem ciągłym wzdłuż planowanego miejsca klejenia.
 - Dobrze rozpylić po powierzchni zachowując odległość od 10 do 20 cm.
 - Odczekać 60-120 sek. a następnie nakleić materiał.
 - Po dołożeniu mocno docisnąć.
 - Dla materiałów nielepnych korekta położenia możliwa jest do 10 minut od chwili przyłożenia.
4. Prace po zakończeniu aplikacji
 - Czyszczenie dyszy: odwrócić puszkę do góry dnem i krótko nacisnąć.
 - Czyszczenie puszek: sucha ściereczka lub benzyna ekstrakcyjna.
 - NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI
5. Ograniczenia / Uwagi
 - Rekomendowane jest przeprowadzenie wstępnych testów adhezji przed rozpoczęciem klejenia.
 - Nie stosować do PE, PP, styropianu i teflonu.

(PL) Uwaga: Zawiera ACETON, węglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <5% n-heksanu. Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: w razie ogrzania może wybuchnąć. Przyczyny podrażnienia skóry. Działa drażniąco na oczy. Może powodować senność lub sykość. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Zakaz palenia. Nie rozpylać na otwarty płomień lub inne źródło zapłonu. Nie przekładać ani nie palić, nawet po użyciu. Unikać wdychania oparów / rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym.

Nie wystawiać na działanie temperatur przekraczających 50° C / 122° C. Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami krajowymi.

(EN) Danger Contains ACETON, Hydrocarbons, CD-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: may burst if heated. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or fuzziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Keep away from heat, hot surf aces, sparks, open flames and other ignition sources.

No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing vapour/spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°C. Dispose of contents/ container in accordance with national regulations.



GEVAAR



DANGER



GEFAHR



478g

Przedsiębiorstwo
Badawczo-Wdrożeniowe
„INTRA” Sp. z o.o.
ul. Siostrzana 28
93-350 Łódź
tel.: 42 6780269

