



Stycznik modułowy MCF3 2NO 40A 230V

Kod zamówienia: MCF34020230

Kod EAN: 4779040154757

Karta katalogowa

Dane techniczne	
Seria	MCF3
Typ produktu	Stycznik modułowy
Liczba biegunów	2P
Prąd znamionowy I _{th} , A (AC-1, AC-7a)	40
Moc, kW (AC-1, AC-7a) ~230V	8.4
(AC-1, AC-7a) ~400V	25
Prąd znamionowy I _{th} , A (AC-3, AC-7b)	15
Moc, kW (AC-3, AC-7b) ~230V	4
(AC-3, AC-7b) ~400V	11
Styki pomocnicze	2NO
Typ	AC
Częstotliwość znamionowa, Hz	50/60
Kategoria zaślusowania	AC-22
Funkcja izolacyjna	zgodnie z EN/IEC 60947-2
Zgodność z normami	EN/IEC 60947-3
Napięcie znamionowe U _e , V	230
Znamionowe napięcie robocze obwodów sterowania U _c , V	230
Znamionowe napięcie izolacji U _i , V	500
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U _e , kV	4
Wskaźnik położenia styków	tak
Montaż na szynie DIN	35x7.5
Wysokość, mm	81
Szerokość, mm	36
Głębokość, mm	67
Waga, kg	0.230
Trwałość mechaniczna (liczba cykli włącz/wyłącz)	1 000 000 cykli
Trwałość elektryczna (liczba cykli włącz/wyłącz)	100 000 cykli
Przekrój przewodu sztywnego, mm ²	2.5-16
Możliwość dodatkowego wyposażenia	tak
Moment dokręcający, Nm (obwód sterowania)	3.5
Moment dokręcający, Nm (obwód zasilający)	0.8
Czas reakcji, s	0.05
Warunki użytkowania	
Stopień ochrony	IP20 (zgodnie z IEC 60529)
Stopień zanieczyszczenia	3 (zgodnie z EN/IEC 60947-2)
Wysokość nad poziomem morza, m	≤ 2 000
Temperatura pracy, °C	-25...+55
Temperatura magazynowania, °C	-25...+70