

Instrukcja użycia — SAPPHIRE Ceramic Spray Coat

1. Przygotowanie

- Dokładnie umyj samochód — usuń kurz, brud i pozostałości drogowe.
- Osusz karoserię czystym ręcznikiem z mikrofibry lub pozostaw do lekkiego przeschnięcia (powierzchnia może być lekko wilgotna).
- Upewnij się, że lakier jest chłodny (nie nagrzany od słońca).

2. Aplikacja produktu

1. Energicznie wstrząśnij butelką przed użyciem, aby dobrze wymieszać składniki.
2. Spryskaj niewielką ilość produktu **na czystą ściereczkę z mikrofibry**, nie bezpośrednio na lakier.
3. Delikatnie wetrzyj produkt w lakier, obszar po obszarze (panel, drzwi, maska itp.).
4. Po krótkiej chwili użyj drugiej, suchej mikrofibry i wypoleruj powierzchnię do uzyskania efektu szklistości i połysku.

3. Wskazówki i ograniczenia

- Unikaj aplikacji na nagrzane powierzchnie (np. silnie nasłonecznione panele).
- Produkt jest bardzo wydajny — używaj **niewielkich ilości**.
- Zawsze stosuj **czyste ściereczki z mikrofibry**, by uniknąć zarysowań lub smug.
- Możesz aplikować zarówno na „suchy” lakier, jak i delikatnie wilgotny — przy aplikacji na mokro (tuż po myciu) ułatwia osuszanie i dodaje efekt hydrofobowy.
- Produkt wspiera i przedłuża działanie powłok ceramicznych — jako warstwa „top coat”.

4. Efekt i trwałość

- Działa hydrofobowo — woda szybciej spływa z powierzchni lakieru.
- Nadaje efekt **wet look** — szklistość, głębia koloru i wysoki połysk.
- Trwałość aplikacji wynosi kilka miesięcy przy prawidłowej pielęgnacji.