




INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL

KLAPY REWIZYJNE INSPECTION FLAPS

CRD



WYMIARY/ DIMENSIONS



A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
150	150	12	37	25
200	200	12	37	25
300	300	12	37	25
400	400	12	37	25
600	600	12	37	25

PL WAŻNE INFORMACJE

Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przechowywać ją w dostępnym miejscu do wykorzystania w przyszłości. W razie pytań prosimy o kontakt z profesjonalną obsługą w celu uzyskania pomocy.

OPIS PRODUKTU

Klapy rewizyjne CRD są wykonane z profili aluminiowych oraz wodoodpornej płyty gipsowo-kartonowej o grubości 12 mm. Wyposażone zostały w zabezpieczenie w postaci linki oraz w zamki sprężynowe typu mini-latch. Zamki umożliwiają otwarcie klapy po jej naciśnięciu oraz eliminują konieczności stosowania uchwytów. Ponowny docisk umożliwia zamknięcie klapy. Rama wewnętrzna posiada specjalną uszczelkę szczotkową co gwarantuje ochronę przed pyłem oraz kurzem.

ZASTOSOWANIE

Klapy przeznaczone są do montażu w ścianie lub suficie. Stosowane do zabudowy otworów rewizyjnych, w których znajdują się gazomierze, wodomierze, filtry, zawory, liczniki elektryczne, rozdzielacze CO itp. Dzięki wyposażeniu w wodoodporną płytę gipsowo-kartonową, doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności takich jak: łazienka czy toaleta.

MONTAŻ

1. Należy dokładnie zaplanować umiejscowienie klapy rewizyjnej. Otwór montażowy powinien być odpowiednio większy w stosunku do wymiarów skrzydła klapy (wielkość montowanej klapy + 5 mm).
2. Wyciąć otwór montażowy pamiętając, aby krawędzie cięcia były równe i proste.
3. Umieścić klapę w otworze, a następnie wypoziomować.
4. Przymocować klapę rewizyjną przy pomocy wkrętów, ilość wkrętów powinna być dostosowana do wielkości klapy.
5. Wypełnić ubytki na łączeniu klapy z płytą gipsową oraz wyrównać powierzchnię w okolicach wkrętów przy pomocy szpachli budowlanej.
6. Powierzchnię pokryć farbą. Zabrania się montażu płytek ceramicznych na powierzchni klapy.

EN IMPORTANT INFORMATION

Please read this instruction manual carefully before assembling and keep it available in a readily accessible place for future reference. If you have any questions, please contact our professional service for help.

PRODUCT DESCRIPTION

CRD aluminium flaps are made of aluminium profile sections filled with waterproof gypsum cardboard panels with a thickness of 12 mm. The flaps are equipped with safety in the form of cable and mini-latch spring locks. Spring locks allow opening the flaps after pressing it and eliminate the need for handles. Pressing again allows the flap to be closed. The inner frame has a special brush seal, which guarantees protection against dust and dirt.

APPLICATION

The inspection flaps are designed for mounting in the wall or ceiling. They are used to build inspection openings with gas/water/ electric meters, filters, valves, central heating manifolds, etc. Thanks to the waterproof plasterboard, they are perfect for rooms with high humidity, such as: bathroom or toilet.

INSTALLATION

1. Carefully plan the location of the inspection flap. The mounting hole should be appropriately larger in relation to the dimensions of the damper leaf (the size of mounted flap + 5 mm).
2. Cut the mounting hole, remembering that the cut edges should be even and straight.
3. Place the flap in the hole and then level it.
4. Fix the inspection flap frame with screws. The number of screws used should be adapted to the size of the flap.
5. Fill in the gaps in the connection between the flap and the gypsum board and level out the surface in the area of the screws with construction putty.
6. Coat the surface with paint. It is forbidden to install ceramic tiles on the flap surface.