

DFG-R

Round shape Heating mats for mirrors

/Okrągłe Maty grzewcze do luster



■ Application / Zastosowanie:

- It prevents fogging the mirror
/Zapobiega zaparowaniu lustra

IP54

ELECTRICAL SPECIFICATION

MODEL	R30	R40	R60	R50	R70
Size /Wymiary	30 cm	40 cm	60cm	50 cm	70cm
Input Voltage /Napięcie zasilania	230V / 50Hz				
Input Power /Moc wejściowa	1.5 ÷ 2.5W/dm ²				
Power Consumption Range /Pobór mocy - Zakres	10 ÷ 17W	18 ÷ 31W	56 ÷ 64W	29 ÷ 49W	76.8 ÷ 88W
Average Power Consumption /Uśredniony pobór mocy	11W	33W	56W	41W	70W
Average Temperature Rising /Uśredniony przyrost temperatury	10°C ÷ 20°C				
Wire type and length /Rodzaj i długość przewodu	OMYp 2x0.5mm ² (2x20AWG), 800 mm				
Material /Materiał	PET (Dupont)				
Heating Surface /Powierzchnia grzewcza	0.07 m ²	0.125 m ²	0,28 m ²	0.196 m ²	0,38 m ²
Mat /Total Thickness /Grubość maty / całkowita	0.4mm / 6.1mm				
Evaporation time /Czas odparowania	Od 1 do 10 min				
Sticking strength /Siła przyklejenia	0.5kg/cm ²				
Softening /Mięknienie	180°C				
Melting temperature /Temperatura topnienia	260°C				
Warranty /Gwarancja	2 years				

WORKING ENVIRONMENT

Working Temperature /Temperatura pracy	-25°C ÷ 60°C
Working Humidity /Wilgotność pracy	10 ÷ 90% RH non-condensing
Storage Temperature and Humidity /Temperatura i wilgotność składowania	-20°C ÷ 85°C, 5 ÷ 90% RH non-condensing
IP protection degree /Stopień ochrony IP	IP54

OTHER

EAN

