

Wkręty Farmerskie Farmery Blachy 4,8x25 mm Ocynk

InstalGuru



Ilość w opakowaniu

250 szt.

Przeznaczenie

Mocowanie blach, blachodachówki i
obróbek blacharskich do podłoża
drewnianego

Rodzaj powłoki

Ocynk galwaniczny

Materiał wykonania

Stal węglowa hartowana

Typ wkręta

Samowiercący

Odporność UV

Tak

Powłoka łba

Lakier proszkowy (wg palety RAL)

Zakres stosowania

Systemy mocowania lekkiej zabudowy

Materiał wykonania podkładki

EPDM

Rozmiar klucza

SW 8

Wysokość łba

4,5 mm

Maksymalna grubość blachy

2,5 mm

Minimalna odległość od krawędzi

25 mm

Typ łba trzpienia

Sześciokątny

Minimalny rozstaw łączników

50 mm

Dodatkowe właściwości

**Uszczelnienie, ochrona antykorozyjna,
trwały kolor**

Końcówka samowiercąca

Tak

Certyfikaty

Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0443

Długość wkręta

25 mm

Średnica wkręta

4,8 mm

Kolor

Wiśniowy ciemny (RAL 3009)