

Scapa 2708

Samoprzylepna taśma PCV, samogasnąca, profesjonalna, bardzo mocna i wytrzymała – 0,25mm

OPIS

Scapa 2708 jest bardzo mocną, wytrzymałą, grubą, antykorozyjną i samogasnącą taśmą wysokiej jakości wykonaną z miękkiego PCV o grubości 0,25mm. Taśma 2708 łączy wysoką elastyczność i odporność na ścieranie grubej folii PCV z dużą przyczepnością agresywnego i antykorozyjnego kleju kauczukowego wrażliwego na nacisk. Zaprojektowana jako optymalna ochrona antykorozyjna i mechaniczna rur, kanałów, kabli podziemnych i naziemnych oraz bardzo wytrzymała izolacja elektryczna. Kolor czarny.

ZASTOSOWANIE

- Wytrzymała, antykorozyjna taśma ochronna, zabezpieczająca instalacji - kanałów, rur, rurociągów
- Wzmocniona izolacja elektryczna
- Ochrona kabli i przewodów niskiego i średniego napięcia
- Do profesjonalnych zastosowań w telekomunikacji i energetyce
- Maskująca podczas lekkiego piaskowania, szkiełkowania

ZALETY PRODUKTU

- Znakomita odporność na otarcia, korozję i wilgoć
- Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna i dielektryczna (wyższa niż Scapa 2705)
- Wysoka uniwersalność
- Wykonanie przyjazne dla środowiska
- Spełnia wymagania Dyrektyw 2011/65/EC (RoHS2), 2000/53 (ELV)
- Szeroki zakres odporności temperaturowej do +70 °C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość	mm	0.25	IEC 60454
Siła zrywająca	N/cm	44	IEC 60454
Wydłużenie do zerwania	%	200	IEC 60454
Przyczepność do stali	N/cm	1.5	IEC 60454
Przyczepność do nawierzchni	N/cm	1.5	IEC 60454-2
Wytrzymałość dielektryczna	kV/mm	40	IEC 60454-2
Palność	-	Samogasnąca	IEC 60454-2

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 20m i 33m
- Szerokość rolki: 19mm, 25mm i 50mm jako standard (inne na zamówienie)
- Rdzeń: 38mm papierowy z logo lub biały noname
- Pakowanie: standardowo rolki są foliowane z naklejoną etykietą indywidualną i indywidualnie foliowane
- Kolor: czarny

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +25°C.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana przynajmniej 24 miesiące.

UWAGI PRZY STOSOWANIU

W typowych zastosowaniach związanych z owijaniem wiązek przewodów, kabli taśma powinna być nawijana pod delikatnym naciąganiem dla uzyskania optymalnej przyczepności. Zalecamy nawinięcie minimum 2 warstw z zakładką 50%. Ostatnią warstwę nawijamy z mniejszym naciąganiem. Dla uniknięcia samoodwijania się (flagowania) naklejonej taśmy, należy odciąć końcówkę taśmy od rolki i ostatni zwój nakleić już bez żadnego naciągu (nie należy doklejać zrywanej taśmy z rolki).

Przy zastosowaniu antykorozyjnym do ochrony rur zalecane jest wcześniejsze użycie odpowiedniej warstwy podkładowej na powierzchni metalowej. Bardzo nieregularne powierzchnie zawsze należy uzupełniać mastykiem butylowym (np. Scapa 30) lub podobnym.

Naturalny klej kauczukowy na powierzchniach twardych pozwala na repozycjonowanie taśmy w trakcie jej naklejania.

Powierzchnia na którą naklejana jest taśma powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu, smaru, oleju i innych zanieczyszczeń.

Taśma z klejem kauczukowym naturalnym pozwala używać taśmę tymczasowo do maskowania czy łączenia i po użyciu może być z większości powierzchni litych i twardych odklejona bez resztek kleju lub z minimalną ilością zabrudzeń. Zalecamy w takich aplikacjach wcześniejsze sprawdzenie czy dana powierzchnia nie zostanie uszkodzona.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl



2023-02-08 v6

