

PGG 3/1

Generator prądu dostarcza jednofazowe i trójfazowe zasilanie przez bardzo długi okres czasu – nawet do 12 godzin (przy pełnym obciążeniu do 6,5 godziny). Jest wyposażony w silnik benzynowy spełniający normy emisji spalin EU STAGE V.



Numer katalogowy

1.042-207.0

- Wygodne uruchamianie silnika dzięki elektrycznemu starterowi
- Uchwyt transportowy i koła odporne na przebicie
- Wytrzymała rama urządzenia

Dane techniczne

Kod EAN		4054278547923
Natężenie	Ph / V	1 / 230
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	74
Moc znamionowa	kW	2,8
Moc	kW	3
Rodzaj napędu		Benzyna
Pojemność silnika	cm ³	208
Moc znamionowa	kW / KM	4 / 5,4
Zużycie paliwa	l/h	2,3
Pojemność zbiornika	l	15
Czas pracy przy 50% wydajności	h	12
Czas pracy przy 100% wydajności	h	6,5
Waga z opakowaniem	kg	56,1
Waga bez akcesoriów	kg	51,7
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	645 × 622 × 549

Wyposażenie standardowe

Wyświetlacz stanu pracy	■
Gniazdo 12 V DC	■
Stopień ochrony IP 23	■
Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju	■
Wskaźnik paliwa	■
Gniazdo jednofazowe typu F (Schuko)	■
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	■

■ Objęte dostawą.



Bardzo łatwy w obsłudze

- Elektryczny starter silnika.



Doskonała niezawodność i bezpieczeństwo

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju. Solidna rama.
- Automatyczny regulator napięcia (AVR) utrzymuje napięcie wyjściowe o zadanej wartości przy różnym obciążeniu i temperaturze roboczej.