

Deklaracja zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa (GPSR)



Dane producenta:

- **Nazwa firmy:** FHUP „DES” s.c. B. Łakoma, A. Łakoma
- **Adres:** ul. Partyzantów 2, 32-700 Bochnia
- **Numer kontaktowy:** 14 612 27 16
- **Email:** biuro@des.com.pl



Nazwa produktu u producenta: Korek kanalizacyjny

Rodzaj: Fi 32 biały, Fi 40 biały, Fi 40 szary, Fi 50 szary, Fi 50 biały, Fi 75 szary, Fi 110 szary, Fi 110 pomarańczowy, Fi 160 pomarańczowy, Fi 200 pomarańczowy, Fi 250 pomarańczowy, Fi 315 pomarańczowy

Warianty kolorystyczne: Różne

Opis produktu

Korek kanalizacyjny to element przeznaczony do zamknięcia otworów w systemach kanalizacyjnych, zapewniający trwałość, szczelność oraz ochronę systemu przed przedostawaniem się wody i zanieczyszczeń.

Cechy szczególne:

- Dopasowany do rur o różnych średnicach (od Fi 32 do Fi 315).
- Wykonany z materiałów odpornych na działanie wilgoci, chemikaliów i zmiennej temperatury (od -40°C do +60°C).
- Gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie i konserwację.
- Konstrukcja zapewniająca szczelność i łatwość montażu.

Testy techniczne i zgodność z normami

Korek kanalizacyjny został poddany następującym testom:

- **Odporność mechaniczna:** Przetestowany pod kątem wytrzymałości na nacisk i deformacje w standardowych warunkach użytkowych.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Wysoka odporność na promieniowanie UV oraz zmienne temperatury.
- **Szczelność:** Konstrukcja gwarantuje brak przecieków w systemie kanalizacyjnym.

Normy spełniane przez produkt:

1. **PN-EN 124** – Wymagania dla włazów i pokryw z materiałów kompozytowych.
 2. **PN-EN ISO 1133** – Odporność chemiczna i mechaniczna wyrobów z tworzyw sztucznych.
-

Instrukcje użytkowania i montażu

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że rura oraz miejsce montażu są czyste i suche.
- Wybierz korek o odpowiedniej średnicy i kolorze, dopasowany do typu rury.

2. Montaż:

- Włóż korek w otwór rury, upewniając się, że ranty są szczelnie dopasowane.
- W przypadku modeli z uszczelką dociskaj do momentu pełnego zamocowania i szczelności.

3. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan korka i szczelność połączenia.
 - W razie widocznych uszkodzeń wymień produkt na nowy.
-

Analiza ryzyka i środki zapobiegawcze

Identyfikowane ryzyka:

1. **Nieszczelność połączenia:** Może skutkować przedostawaniem się zanieczyszczeń do systemu.
 - **Środki zapobiegawcze:** Regularnie sprawdzaj szczelność połączenia.
2. **Uszkodzenia mechaniczne:** Mogą wpłynąć na trwałość produktu.
 - **Środki zapobiegawcze:** Unikaj nadmiernych obciążeń lub uderzeń w korek.
3. **Nieprawidłowy montaż:** Może prowadzić do niestabilności lub luzów.
 - **Środki zapobiegawcze:** Postępuj zgodnie z instrukcją montażu.

Zagrożenia dla użytkownika

Podrzucanie lub rzucanie produktem:

- **Zagrożenie:** Może spowodować zmiążdżenie stopy lub innych części ciała w przypadku upadku ciężkiego elementu.
- **Środek zapobiegawczy:** Unikaj rzucania i podrzucania produktu. Przenoś go z użyciem odpowiednich narzędzi lub w sposób kontrolowany.

Stosowanie jako element podtrzymujący ciężar:

- **Zagrożenie:** Użycie produktu jako platformy lub podstawy do wspierania ciężarów może skutkować jego pęknięciem i powodować obrażenia.

- Środek zapobiegawczy: Nie używaj produktu do celów innych niż przewidziane w instrukcji.

Przytrzaśnięcie palców podczas montażu:

- **Zagrożenie:** Może dojść do urazu palców podczas osadzania produktu na rurze, zwłaszcza gdy nie jest odpowiednio stabilizowany.
- **Środek zapobiegawczy:** Używaj rękawic ochronnych i zwracaj uwagę na ułożenie rąk podczas montażu.

Użycie produktu w miejscach o dużym ruchu:

- **Zagrożenie:** Produkt pozostawiony na drodze lub w ciągu komunikacyjnym może być przeszkodą i prowadzić do potknięcia lub upadku.
- **Środek zapobiegawczy:** Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu.

Długi kontakt z ekstremalnymi temperaturami:

- **Zagrożenie:** Ekstremalnie niska lub wysoka temperatura może spowodować nagrzanie lub ochłodzenie produktu, co może prowadzić do oparzeń lub odmrożeń.
- **Środek zapobiegawczy:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z produktem w ekstremalnych warunkach temperaturowych bez odpowiednich rękawic ochronnych.

Świadectwa zgodności i certyfikaty

- Produkt spełnia wymagania norm **PN-EN 124** oraz **PN-EN ISO 1133**
- Materiał PP wykorzystany w produkcie posiada certyfikaty potwierdzające jego trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Odczytywanie etykiety

1. Nazwa i typ produktu
2. Wariant kolorystyczny (jeżeli są różne)
3. Ilość sztuk + numer serii
4. Dane producenta
5. Logo producenta lub dystrybutora
6. Adres strony internetowej producenta + kod EAN



*Etykieta przedstawiona w dokumencie jest etykietą przykładową.

Podpis i oświadczenie producenta

Niniejszym oświadczamy, że Korek kanalizacyjny spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa, jakości i zgodności określone w dyrektywach Unii Europejskiej oraz obowiązujących normach technicznych. Produkt jest bezpieczny w użytkowaniu, pod warunkiem przestrzegania załączonych instrukcji montażu i konserwacji.

FHUP „DES” s.c. B. Łakoma, A. Łakoma
ul. Partyzantów 2, 32-700 Bochnia

Data: 28 listopada 2024 r.



Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna **„DES”** s.c.
B. Łakoma, A. Łakoma
32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 2
tel. 0-14/ 612-27-16
Regon: 851663782 NIP 868-15-94-788
-3-

