

CECHY I KORZYŚCI



taśma do montażu na zewnątrz



wieloletnia trwałość na promieniowanie UV

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6.6
Halogen Free	tak
Kolor	czarny
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +85
Temperatura krótkotrwała [°C]	+110
Temperatura montażu [°C]	0 ÷ +60

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	UL 94 V2
Normy	PN-EN 62275



Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W	Dostępne opakowania [szt.]
TKUV 6/3 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050100101	8	18	MK IIIA, MK IIIIPR	75	2.4	100
TKUV 9/3 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050100201	8	20	MK IIIA, MK IIIIPR	100	2.5	100
TKUV 12/3 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050100301	8	24	MK IIIA, MK IIIIPR	120	2.5	100
TKUV 16/3 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050100401	8	40	MK IIIA, MK IIIIPR	160	2.5	100
TKUV 20/3 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050100501	8	50	MK IIIA, MK IIIIPR	200	2.5	100
TKUV 14/3,6 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050100701	13	33	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIIPR	140	3.2	100
TKUV 20/3,6 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050100601	13	50	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIIPR	200	3.6	100
TKUV 30/3,6 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050100801	13	76	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIIPR	290	3.6	100
TKUV 40/3,6 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050100901	13	102	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIIPR	368	3.6	100
TKUV 12/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050101001	20	24	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIIPR	120	4.8	100
TKUV 16/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050101101	20	40	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIIPR	160	4.8	100
TKUV 20/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050101201	20	50	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIIPR	200	4.8	100
TKUV 30/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050101301	20	76	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIIPR	280	4.8	100
TKUV 40/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050101401	20	102	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIIPR	368	4.8	100
TKUV 43/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050101501	20	125	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIIPR	432	4.8	100
TKUV 20/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050101601	54	45	MK IIIB, MK IIIC	200	7.6	100
TKUV 30/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050101701	54	76	MK IIIB, MK IIIC	280	7.6	100
TKUV 40/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050101801	54	102	MK IIIB, MK IIIC	368	7.6	100
TKUV 45/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050101901	54	130	MK IIIB, MK IIIC	450	8.0	100
TKUV 50/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050102001	54	140	MK IIIB, MK IIIC	550	8.0	100
TKUV 70/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050102101	54	190	MK IIIB, MK IIIC	750	8.0	100
TKUV 60/9 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050102201	77	175	MK IIIB, MK IIIC	610	9.0	100
TKUV 70/9 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050102301	77	205	MK IIIB, MK IIIC	710	9.0	100
TKUV 80/9 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050102401	77	220	MK IIIB, MK IIIC	762	9.0	100
TKUV 110/9 (100 SZT./PCS)	E01TK-01050102501	77	330	MK IIIB, MK IIIC	1100±68	9.0	100
TKUV 20/13 (50 SZT./PCS)	E01TK-01050102601	110	55	MK IIIC	230	12,6	50
TKUV 50/13 (50 SZT./PCS)	E01TK-01050102701	110	140	MK IIIC	480	12,6	50
TKUV 70/13 (50 SZT./PCS)	E01TK-01050102801	110	200	MK IIIC	710	12,6	50
TKUV 100/13 (50 SZT./PCS)	E01TK-01050102901	110	300	MK IIIC	1000	12,6	50