

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR), każdy produkt wprowadzany na rynek UE musi być bezpieczny w normalnych i przewidywalnych warunkach użytkowania. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zgodności produktu z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (General Product Safety Regulation – GPSR). Rozporządzenie to ma na celu zapewnienie, że wszystkie produkty wprowadzane na rynek Unii Europejskiej są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. W ciągu wieloletniej działalności firma nie odnotowała żadnych incydentów związanych z użytkowaniem produktu.

EAN (Europejski Kod Towarowy): 5904067490024

Produkt: Listwa ozdobna

Przeznaczenie: Elementy motoryzacyjne

Producent

Adrian Supeł Firma Handlowa - zlecający wytworzenie produktu

Zielona 62

42-512 Sarnów

NIP 6431727767

Kraj: Polska

adrian.cat@interia.pl

Osoba odpowiedzialna w UE

Osobą odpowiedzialną jest podmiot gospodarczy z siedzibą w UE odpowiedzialny za określone obowiązki dotyczące zgodności produktu.

Adrian Supeł Firma Handlowa

Zielona 62

42-512 Sarnów

NIP 6431727767

Kraj: Polska

adrian.cat@interia.pl

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo:

Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z instrukcją oraz postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

Procedury w przypadku incydu:

Chociaż do tej pory nie odnotowano żadnych incydentów związanych z użytkowaniem naszych produktów, firma opracowała plan działania na wypadek pojawienia się problemów:

- zbieranie danych o incydentach: w przypadku zgłoszenia incydu, natychmiast przystępujemy do analizy i oceny ryzyka związanego z danym produktem
- wycofanie produktu z rynku: Jeśli okaże się, że produkt stwarza jakiekolwiek zagrożenie, firma zobowiązuje się do jego wycofania z rynku w sposób szybki i zgodny z przepisami GPSR.
- informowanie klientów i organów nadzoru: Firma natychmiast informuje klientów oraz odpowiednie organy nadzoru o wszelkich zagrożeniach związanych z użytkowaniem produktu, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia.

Działania służące zwalczaniu pożaru:

Środki gaśnicze - natryskowy strumień wody, piana.

Informacje dotyczące zwalczania pożarów: Należy stosować system ochrony dróg oddechowych zasilany powietrzem niezależnym od otoczenia. Należy nosić ubranie i rękawice ochronne.

Warunki przechowywania:


W celu zapewnienia możliwie najdłuższego okresu trwałości, produkt należy przechowywać w suchym pomieszczeniu oraz w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien zostać zabezpieczony przed wpływem nadmiernego ciepła, światła. Długi czas przechowywania może zmienić jakość produktu.

Recykling:

Jeżeli istnieje możliwość dostarczenia opakowań do zakładu recyklingu, wszystkie opakowania mogą zostać poddane procedurze recyklingu. Jeżeli recykling nie jest możliwy, opakowania należy wyrzucić zgodnie z wymogami określonymi w lokalnych przepisach.

Oznakowanie opakowania:

Nie deptać
Nie przewracać
Chronić przed wilgocią i deszczem
Limit piętrowania do 5 opakowań
Chronić przed upadkiem
Opakowanie może zostać wykorzystane do recyklingu
Chronić przed uszkodzeniem zawartości



Instrukcja montażu:

Przed rozpoczęciem naklejania trzeba starannie odtłuścić miejsce montażu najlepiej kilkukrotnie np. alkoholem izopropylowym. Gdy w przeszłości używaliśmy środków nabłyszczających na oklejany element, konieczne może być użycie papieru do matowienia powierzchni, ponieważ środki nabłyszczające wchodzą głęboko w strukturę co zmniejszy przyczepność kleju. Wygładzenie powierzchni może być również konieczne kiedy naklejamy listwę na powierzchnię o strukturze chropowatej (np. deska rozdzielcza, plastikowe listwy boczne itp.) Nie naklejamy listwy w temperaturze niższej niż 10 stopni. W trakcie montażu przy temperaturze niższej niż 16 stopni zaleca się użycie źródła ciepła opalarki lub suszarki, podgrzewając miejsce montażu (im cieplej tym lepsza przyczepność kleju). Listwę naklejamy na gładką i odtłuszczoną powierzchnię mocno dociskając, a następnie odcinamy nadmiar. Staramy się nie palcować taśmy dwustronnej aby nie osłabiać kleju. Do przycięcia listwy wystarczą zwykłe nożyczki którymi możemy łatwo dociąć odpowiedni kształt. Po montażu należy podgrzać listwę dzięki czemu klej jeszcze mocniej zwiąże. Przez 24h. po montażu samochód nie powinien mieć kontaktu z wodą.

ČESKÁ REPUBLIKA

Podle nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) musí být každý výrobek uvedený na trh EU bezpečný za běžných a předvídatelných podmínek použití. Účelem tohoto dokumentu je představit shodu produktu s požadavky nařízení (EU) 2023/988 o obecném nařízení o bezpečnosti výrobků (GPSR). Cílem tohoto nařízení je zajistit, aby všechny výrobky uváděné na trh Evropské unie byly bezpečné a nepředstavovaly zdravotní riziko. Během mnoha let fungování společnost nezaznamenala žádné incidenty související s používáním produktu.

EAN (Evropský komoditní kód): 5904067490024

Produkt: Dekorativní proužek

Účel: Automobilové prvky

Výrobce

Adrian Supeł Trading Company - objednání výroby produktu

Zielona 62

42-512 Sarnów

NIP 6431727767

Země: Polsko

adrian.cat@interia.pl

Odpovědná osoba v EU

Odpovědnou osobou je hospodářský subjekt usazený v EU
odpovědný za konkrétní povinnosti týkající se souladu produktů.

Obchodní společnost Adrian Supeł

Zielona 62

42-512 Sarnów

NIP 6431727767

Země: Polsko

adrian.cat@interia.pl

Zdraví a bezpečnost:

Před použitím výrobku si přečtěte návod a dodržujte doporučení výrobce.

Postupy v případě incidentu:

Přestože k dnešnímu dni nedošlo k žádným incidentům souvisejícím s používáním našich produktů, společnost vyvinula akční plán pro případ problémů:

- sběr dat o incidentech: pokud je incident nahlášen, okamžitě začneme analyzovat a vyhodnocovat rizika spojená s daným produktem
- stažení výrobku z trhu: Pokud se ukáže, že výrobek představuje nějaké riziko, společnost se zavazuje jej rychle a v souladu s předpisy GPSR stáhnout z trhu.
- informování zákazníků a regulačních orgánů: Společnost neprodleně informuje zákazníky a příslušné regulační orgány o všech rizicích spojených s používáním produktu, v souladu s požadavky nařízení.

Akce pro boj s ohněm:

Hasiva - vodní sprcha, pěna.

Informace pro hašení: Používejte dýchací ochranný systém zásobovaný vzduchem nezávislým na okolním prostředí. Používejte ochranný oděv a rukavice.

Podmínky skladování:

Pro zajištění co nejdelší trvanlivosti by měl být výrobek skladován na suchém místě a v původním obalu. Výrobek by měl být chráněn před nadměrným teplem a světlem. Dlouhá doba skladování může změnit kvalitu produktu.

Recyklace:

Pokud je možné dodat obaly do recyklačního zařízení, lze recyklovat všechny obaly. Pokud recyklace není možná, je třeba obal zlikvidovat v souladu s místními předpisy.

Označení obalu:

Nešlapejte

Nepřevracejte se

Chraňte před vlhkostí a deštěm

Limit stohování až 5 balíků

Chraňte před pádem

Obal lze recyklovat

Chraňte před poškozením obsahu

Montážní návod:

Před lepením je potřeba místo instalace pečlivě odmastit, nejlépe několikrát, např. izopropylalkoholem. Když jsme v minulosti používali na lepený prvek leštící prostředky, může být nutné použít k zmatnění povrchu papír, protože leštící prostředky pronikají hluboko do struktury, což snižuje přilnavost lepidla. Vyhlazení povrchu může být nutné i při aplikaci lišty na povrch s hrubou strukturou (např. palubní deska, plastové boční lišty atd.). Neaplikujte lištu při teplotě nižší než 10 stupňů. Při instalaci při teplotě nižší než 16 stupňů se doporučuje použít zdroj tepla nebo fén k ohřevu místa instalace (čím je tepleji, tím lepší je přilnavost lepidla). Proužek nalepte na hladký a odmaštěný povrch, pevně jej přitlačte a přebytek odstříhnete. Snažíme se oboustrannou pásku neohmatávat, abychom neoslabili lepidlo. K ustřížení proužku vám postačí obyčejné nůžky, kterými lze snadno ustříhnout příslušný tvar. Po instalaci pás zahřejte, aby se lepidlo spojilo ještě pevněji. Po dobu 24 hodin. Po instalaci by auto nemělo přijít do kontaktu s vodou.

MAGYARORSZÁG

Az általános termékbiztonságról (GPSR) szóló (EU) 2023/988 rendelet értelmében minden uniós piacon forgalomba hozott terméknek biztonságosnak kell lennie normál és előrelátható használati feltételek mellett. Ennek a dokumentumnak az a célja, hogy bemutassa, hogy a termék megfelel-e az Általános Termékbiztonsági Szabályzatról (GPSR) szóló 2023/988/EU rendelet követelményeinek. A rendelet célja, hogy minden, az Európai Unió piacán forgalomba hozott termék biztonságos legyen, és ne jelentsen egészségügyi kockázatot. Több éves működése során a cég nem rögzített a termék használatával kapcsolatos incidenseket.

EAN (Európai Árukód): 5904067490024

Termék: Díszcsík

Cél: Autóipari elemek

Termelő

POLAND

Adrian Super Firma Handlowa- a termék gyártásának megrendelése

Zielona 62

42-512 Sarnów

NIP 6431727767
Ország: Lengyelország
adrian.cat@interia.pl

Felelős személy az EU-ban
A felelős személy az EU-ban letelepedett gazdasági szereplő
felelős a konkrét termékfelelősségi kötelezettségeikért.

POLAND

Adrian Supeł Firma Handlowa
Zielona 62
42-512 Sarnów
NIP 6431727767
Ország: Lengyelország
adrian.cat@interia.pl

Egészség és biztonság:

A termék használata előtt olvassa el az utasításokat, és kövesse a gyártó ajánlásait.

Eljárások incidens esetén:

Bár a mai napig nem történt incidens termékeink használatával kapcsolatban, a cég cselekvési tervet dolgozott ki arra az esetre, ha problémák merülnének fel:

- adatgyűjtés az incidensekről: incidens bejelentése esetén azonnal megkezdjük az adott termékkel kapcsolatos kockázat elemzését és értékelését
- termék kivonása a forgalomból: Ha kiderül, hogy a termék kockázatot jelent, a cég vállalja, hogy azt gyorsan és a GPSR előírásoknak megfelelően kivonja a forgalomból.
- a vásárlók és a szabályozó hatóságok tájékoztatása: A társaság a rendelet előírásainak megfelelően haladéktalanul tájékoztatja az ügyfeleket és az érintett szabályozó hatóságokat a termék használatával járó kockázatokról.

Teendők a tűz elleni küzdelemben:

Oltóanyag - vízpermet, hab.

Tűzoltási információ: Használjon levegővel ellátott légzésvédő rendszert, amely független a környező környezettől. Viseljen védőruházatot és védőkesztyűt.

Tárolási feltételek:

A lehető leghosszabb eltarthatóság érdekében a terméket száraz helyen és az eredeti csomagolásban kell tárolni. A terméket védeni kell a túlzott hőtől és fénytől. A hosszú tárolási idő megváltoztathatja a termék minőségét.

Újrafeldolgozás:

Ha lehetséges a csomagolást egy újrahasznosító üzembe szállítani, minden csomagolóanyag újrahasznosítható. Ha az újrahasznosítás nem lehetséges, a csomagolást a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Csomagolás jelölése:

Ne taposd el

Ne boruljon fel

Védje a nedvességtől és az esőtől

Egymásra rakható maximum 5 csomag

Véd a leesés ellen

A csomagolás újrahasznosítható

Védje a tartalom sérülésétől

Összeszerelési útmutató:

Ragasztás előtt gondosan zsírtalanítsa a beépítési helyet, lehetőleg többször, pl. izopropil-alkohollal. Amikor korábban polírozószert használtunk a ragasztott elemen, előfordulhat, hogy a felület mattításához papírt kell használni, mert a polírozószerek mélyen behatolnak a szerkezetbe, ami csökkenti a ragasztó tapadását. A felület simítása akkor is szükséges lehet, ha a csíkot durva szerkezetű felületre hordja fel (pl. műszerfal, műanyag oldallécek stb. Ne hordja fel a csíkot 10 foknál alacsonyabb hőmérsékleten). 16 foknál alacsonyabb hőmérsékleten történő beépítéskor a beépítési hely felfűtéséhez hőforrást vagy hajszárítót javasolt használni (minél melegebb, annál jobb a ragasztó tapadása). Ragassza fel a csíkot egy sima és zsírtalanított felületre, erősen nyomja meg,

majd vágja le a felesleget. Igyekszünk nem ujjal a kétoldalas szalagot, hogy ne gyengítse a ragasztót. A csík levágásához nem kell más, mint egy közönséges olló, amivel könnyen le lehet vágni a megfelelő formát. A beszerelés után melegítse fel a csíkot, hogy a ragasztó még erősebben megköthessen. 24 órán keresztül. A beszerelés után az autó nem érintkezhet vízzel.

ENGLISH

According to the General Product Safety Regulation (EU) 2023/988 (GPSR), any product placed on the EU market must be safe under normal and foreseeable conditions of use. The purpose of this document is to demonstrate the product's compliance with the requirements of the General Product Safety Regulation (EU) 2023/988 (GPSR). This regulation aims to ensure that all products placed on the European Union market are safe and do not pose a risk to health. Over the years of operation, the company has not recorded any incidents related to the use of the product.

EAN (European Commodity Code): 5904067490024

Product: Decorative strip

Purpose: Automotive elements

Manufacturer

Adrian Super Firma Handlowa - ordering the production of the product

Zielona 62

42-512 Sarnów

NIP 6431727767

Country: Poland

adrian.cat@interia.pl

Responsible person in the EU

The responsible person is the economic entity based in the EU responsible for specific obligations regarding the compliance of the product.

Adrian Super Trade Company

Zielona 62

42-512 Sarnów

NIP 6431727767

Country: Poland

adrian.cat@interia.pl

Health and safety:

Before using the product, read the instructions and follow the manufacturer's recommendations.

Procedures in the event of an incident:

Although no incidents have been reported to date in connection with the use of our products, the company has developed an action plan in the event of problems:

- collection of incident data: in the event of an incident being reported, we immediately begin to analyze and assess the risk associated with the product

- withdrawal of the product from the market: If it turns out that the product poses any risk, the company undertakes to withdraw it from the market quickly and in accordance with the GPSR regulations.

- informing customers and supervisory authorities: The company immediately informs customers and the relevant supervisory authorities of any risks associated with the use of the product, in accordance with the requirements of the regulation.

Firefighting measures:

Extinguishing agents - water spray, foam.

Firefighting information: A respiratory protection system supplied with air independent of the environment should be used. Protective clothing and gloves should be worn.

Storage conditions:

To ensure the longest possible shelf life, the product should be stored in a dry room and in its original packaging.

The product should be protected from the effects of excessive heat, light. Long storage times can change the quality of the product.

Recycling:

If it is possible to deliver the packaging to a recycling plant, all packaging can be recycled. If recycling is not possible, the packaging must be disposed of in accordance with the requirements set out in local regulations.

Packaging marking:

Do not step on

Do not tip over

Protect from moisture and rain

Stack limit up to 5 packages

Protect from falling

The packaging can be used for recycling

Protect from damaging the contents

Installation instructions:

Before starting to stick, you need to carefully degrease the installation site, preferably several times, e.g. with isopropyl alcohol. If we used polishing agents on the glued element in the past, it may be necessary to use paper to matt the surface, because the polishing agents penetrate deeply into the structure, which will reduce the adhesion of the glue. Smoothing the surface may also be necessary when sticking the strip on a surface with a rough structure (e.g. dashboard, plastic side strips, etc.) Do not stick the strip at a temperature lower than 10 degrees. During installation at a temperature lower than 16 degrees, it is recommended to use a heat source from a heat gun or hair dryer, heating the installation site (the warmer, the better the adhesion of the glue). We stick the strip on a smooth and degreased surface, pressing firmly, and then cut off the excess. We try not to finger the double-sided tape so as not to weaken the glue. To cut the strip, ordinary scissors are enough, which we can easily cut to the right shape. After installation, the strip should be heated, thanks to which the glue will bind even stronger. For 24 hours after installation, the car should not come into contact with water.