



Agregat prądotwórczy F 3001 iS

Nr art. 32628

Charakterystyka

- Stabilna częstotliwość 50 Hz
- Inwerterowa technologia
- Stabilizacja napięcia $\pm 1\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 3\%$
- Ultra cichy 91 dB(A)
- Tylko 25 kg
- Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia
- Funkcja łączenia dwóch agregatów F 3001 iS w jeden zespół prądotwórczy
- Funkcja ładowania akumulatora

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	2,5 kW
Moc znamionowa	2,3 kW
Prąd znamionowy	10 A
Silnik	Rato
Model	R 120-Vi
Pojemność	122 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	0,38 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	4,5 L
Spalanie (moc 50 / 100 %)	0,9 / 1,5 L / h
Hałas Lwa	91 dB(A)
Waga	25 kg
Długość	520 mm
Szerokość	320 mm
Wysokość	460 mm

Wyposażenie standardowe

- 2 gniazda 230 V 16 A
- Gniazdo USB
- Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A
- Sygnalizacja przeciążenia
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe
- Lampka niskiego poziomu oleju

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Adapter do węża spalin Nr art. 37087
- Przewody do łączenia dwóch agregatów F 3001 iS Nr art. 26790
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 33634

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/UE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/UE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej