

K 6 SPECIAL

Myjka ciśnieniowa K 6 Special z silnikiem chłodzonym wodą jest idealnym urządzeniem do częstego użytku i radzenia sobie z dużymi zabrudzeniami na ścieżkach, samochodach lub w czyszczeniu basenów.



Made in Europe



Numer katalogowy

1.168-508.0

Dane techniczne

Kod EAN		4054278937328
Napięcie	V / Hz	230 / 50
Ciśnienie	bar / MPa	20 - maks. 160 / 2 - maks. 16
Wydajność tłoczenia	l/h	maks. 600
Wydajność powierzchniowa	m²/h	60
Temperatura doprowadzanej wody	°C	maks. 60
Moc przyłącza	kW	3
Kabel zasilający	m	5
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	18,9
Waga z opakowaniem	kg	22,5
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	404 × 461 × 968

Wyposażenie standardowe

Pistolet wysokociśnieniowy		G 180 Q
Lanca Vario Power		■
Dysza rotacyjna		■
Wąż wysokociśnieniowy	m	10
System szybkozłącza Quick Connect		■
Podawanie środka czyszczącego przez		System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
Silnik chłodzony wodą		■
Zintegrowany filtr wody		■
Złączka 3/4"		■

■ Objęte dostawą.



Trwałość i niezawodne funkcjonowanie

- Chłodzony wodą silnik o dużej wydajności i przedłużonej żywotności.



Plug 'n' Clean

- Umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania i jego bezproblemową wymianę.



Quick Connect

- Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.

AKCESORIA K 6 SPECIAL

1.168-508.0



		Numer katalogowy	Opis	
LANCE SPRYSKUJĄCE				
VP 180 Lanca Vario Power dla K 7	1	2.642-726.0	Umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego przez przekręcenie lancy.	■
DB 180 Lanca rotacyjna dla K 7	2	2.642-729.0	Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy o wysokiej sile odpajania brudu i dużej wydajności powierzchniowej. Dyszy nie powinno używać się do czyszczenia delikatnych powierzchni.	■
Lanca teleskopowa	3	2.642-347.0	Teleskopowa lanca spryskująca (1,20-4 m) ułatwiająca czyszczenie w trudno dostępnych miejscach. Wyposażona w pasek naramienny, złącze bagnetowe oraz zintegrowany pistolet z ergonomiczną regulacją. Ciężar: ok. 2 kg	□
TLA 4 Lanca teleskopowa z przegubem	4	2.644-190.0	Proste czyszczenie (prawie) w każdym miejscu: Dzięki przegubowi z regulacją w zakresie 180°, teleskopowa lanca spryskująca łatwo dociera do trudno dostępnych miejsc.	□
Zestaw do czyszczenia elewacji i szyb.	5	2.644-249.0	Zestaw składa się z teleskopowej lancy spryskującej TLA 4 oraz nakładki do czyszczenia fasad i szkła. Łatwe czyszczenie miejsc takich jak: fasady domów lub zimowe ogrody.	□
Ośłona przeciwrzobowa	6	2.642-706.0	Przeźroczysta osłona chroniąca przed ochlapaniem wodą podczas korzystania z lancy wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 - K 7. Doskonala do mycia kątów i krawędzi.	□
Lanca kątowna	7	2.638-817.0	Długa lanca kątowna (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	□
Pojedyncza lanca przedłużająca	8	2.643-240.0	Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	□
eco!Booster 180	9	2.645-386.0	Idealny do delikatnych powierzchni, bardzo wydajny - eco!Booster oferuje o 50% większą wydajność czyszczenia w porównaniu z płaskim strumieniem, oszczędzając wodę, energię i czas.	□
VP 180 S Krótka lanca Vario Power 360° do K 2 - K 7	10	2.643-254.0	Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	□
MP 180 Lanca Multi Power do K 6 - K 7	11	2.643-238.0	Lanca Multi Power wytwarza 5 różnych strumieni: wysokociśnieniowy punktowy i rotacyjny, 2 rodzaje strumienia płaskiego, oraz niskociśnieniowy do delikatnych powierzchni i nanoszenia środka czyszczącego.	□
PISTOLETY SPRYSKUJĄCE				
G 180 Q Pistolet Quick Connect	12	2.642-889.0	Nowy, jeszcze wygodniejszy i dłuższy o 13 cm pistolet G 180 Q z systemem Quick Connect, do urządzeń wysokociśnieniowych firmy Kärcher.	■
WYPOSAŻENIE DO MYCIA POWIERZCHNI TWARDYCH				
T-Racer T 450	13	2.643-214.0	T-Racer T 450 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	□
PS 40 Szczotka Power	14	2.643-245.0	Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 6 SPECIAL

1.168-508.0



		Numer katalogowy	Opis	
WYPOSAŻENIE DO MYCIA POWIERZCHNI TWARDYCH				
T-Racer T 350	15	2.643-252.0	T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 - K7.	☐
T 7 Plus T-Racer	16	2.644-074.0	Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 7 Plus z funkcją spłukiwania wydajnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Dysza Power gwarantuje najwyższą moc czyszczenia, nawet w kątach i wzdłuż krawędzi.	☐
T 5 T-Racer	17	2.644-084.0	Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 5 dokładnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Regulowana wysokość dysz pozwala na wykorzystanie urządzenia do czyszczenia zarówno twardych jak i delikatnych powierzchni.	☐
PS 30 Szczotka Power	18	2.644-123.0	Szczotka Power PS 30 z trzema dyszami wysokociśnieniowymi, skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia z różnych powierzchni. Doskonała do schodów i krawędzi. Posiada ściągacz do usuwania brudnej wody.	☐
PS 30 Plus	19	2.644-212.0	Szczotka PS 30 Plus usuwa uporczywe zanieczyszczenia dzięki 3 dyszom wysokociśnieniowym. Dzięki rotacyjnej dyszy bocznej, wszystkie narożniki i krawędzie można wyczyścić bez najmniejszego wysiłku.	☐
SZCZOTKI I GĄBKI				
Miękka szczotka powierzchniowa WB 7 Plus 3 w 1	20	2.644-374.0	Szczotka do mycia WB 7 Plus 3 w 1 łączy w jednym produkcie dyszę pianową, wysokociśnieniową dyszę płaskiego natrysku i miękką szczotkę. Jest szczególnie wszechstronna w zastosowaniu.	☐
WB 150 szczotka power	21	2.643-237.0	Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	☐
Szczotka obrotowa WB 120	22	2.644-060.0	Szczotka obrotowa WB 120 do mycia gładkich, wodoodpornych powierzchni takich jak: szkło, karoseria, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne z wymiennymi wkładami szczotkowymi o różnych twardościach włosia.	☐
Obrotowa szczotka do mycia WB 130	23	2.644-286.0	Zawsze w ruchu: Obrotowa szczotka do mycia z wymienną nakładką czyści gładkie powierzchnie, takie jak farba, szkło czy tworzywo sztuczne. Szybka wymiana nakładki jest możliwa dzięki zintegrowanej dźwigni zwalniającej.	☐
Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike	24	2.644-129.0	Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike jest przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.	☐
Obrotowa szczotka do mycia WB 130 Car & Bike	25	2.644-287.0	Delikatne czyszczenie samochodów i motocykli: Obrotowa szczotka do mycia z innowacyjną demontowaną nakładką Car & Bike. Możliwość prania w temperaturze 60°C.	☐
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	26	2.643-233.0	Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni. Przeznaczona do czyszczenia dużych powierzchni, tj. samochodów, przyczep kempingowych, łodzi, systemów fotowoltaicznych, ciepłarni i rolet. Dobra wydajność powierzchniowa dzięki szerokości roboczej 248 mm.	☐
Szczotka do felg i kół	27	2.643-234.0	Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	☐
Miękka szczotka myjąca	28	6.903-276.0	Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 - K7.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 6 SPECIAL 1.168-508.0



		Numer katalogowy	Opis	
CZYSZCZENIE RUR				
PC 7,5	29	2.644-491.0	Zestaw do czyszczenia rur z węzłem 7,5 m do czyszczenia rur, odpływów i rur spustowych oraz usuwania zatorów. Zawiera praktyczny system wymiany i dwie dysze w zestawie.	☐
PC 15	30	2.644-492.0	Zestaw do czyszczenia rur z węzłem 15 m do czyszczenia rur, odpływów i rur spustowych oraz usuwania zatorów. Zawiera praktyczny system wymiany i dwie dysze w zestawie.	☐
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	31	2.642-240.0	Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	32	2.637-767.0	Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	33	2.637-729.0	Zestaw do czyszczenia rur długości 7,5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
DYSZA PIANOWA				
FJ 6 dysza do piany	34	2.643-147.0	Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	35	2.643-143.0	Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Pianą.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	36	2.643-144.0	Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	☐
POZOSTAŁE				
Wąż ssący SH 6	37	2.643-100.0	Wąż ssący SH 5 jest przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych). Długość węża = 5 m.	☐
Zestaw do mokrego piaskowania	38	2.638-792.0	Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	☐
Złączka Vario	39	2.640-733.0	Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	☐
Filtr wody	40	4.730-059.0	Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.	☐
Adapter Anti-Twist	41	2.644-257.0	Adapter zapobiega powstawaniu pętli na węźle wysokociśnieniowym, dzięki czemu gwarantuje pracę bez konieczności rozplątywania węża. Do wszystkich wysokociśnieniowych węży z szybkozłączem Quick Connect w pistolecie.	☐
Zestaw o-ringów	42	2.640-729.0	Zestaw wymiennych pierścieni O-ring do łatwej wymiany pierścieni i zatyczek bezpieczeństwa na akcesoriach do myjek ciśnieniowych.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 6 SPECIAL

1.168-508.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE				
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych – z systemem anti-twist i złączem Quick Connect				
H 10 Q Waż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ Anti-Twist	43	2.643-585.0	Innowacyjny waż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ o długości 10 m z systemem Anti-Twist zapobiegającym skręcaniu się węża podczas pracy. Z szybkozłączem Quick Connect. Do urządzeń K 2 – K 7.	☐
Przedłużki węży ciśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2009 roku				
H 9 Q Waż wysokociśnieniowy Quick Connect	44	2.641-721.0	Waż wysokociśnieniowy o długości 9 m do urządzeń produkowanych od 2009 roku, gdzie waż mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłączka Quick Connect.	☐
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku				
Zestaw adapterów do węża przedłużającego	45	2.643-037.0	Zestaw adapterów do podłączania węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.	☐
Przedłużki węży wysokociśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2008 roku				
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 – K7 (dla pistoletu klasy Best)	46	2.641-710.0	Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 10 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K3 – K7 od 2008 roku z systemem szybkozłączka.	☐
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 – K7 (dla pistoletu klasy Best)	47	2.641-709.0	Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 6m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K2 – K7 od 2008 roku z systemem szybkozłączka.	☐
PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE				
HT 2	48	2.645-361.0	Mobilny i stabilny wózek na waż imponuje wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność. Kompaktowy model z uchwytem o regulowanej wysokości do małych ogrodów.	☐
Zestaw HT 2.20	49	2.645-362.0	Kompaktowy i mobilny wózek na waż z wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, wężem Kärcher o długości 20 m, akcesoriami do podlewania i dyszą, a także uchwytem o regulowanej wysokości.	☐
HT 3	50	2.645-363.0	Mobilny i stabilny: Wózek na waż do średnich ogrodów wyróżnia się wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność i uchwytem o regulowanej wysokości. Zawiera uchwyt na dyszę.	☐
Zestaw HT 3.20	51	2.645-364.0	Wózek na waż z uchwytem na dyszę zachwyca wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, uchwytem o regulowanej wysokości, 20-metrowym wężem ogrodowym i akcesoriami do podlewania.	☐
HT 4	52	2.645-365.0	Wszystko pod kontrolą: wózek na waż zyskuje przewagę dzięki solidnemu bębnowi na waż, wyjątkowo szerokiej podstawie zapewniającej maksymalną stabilność, precyzyjnej prowadnicy węża i uchwytem o regulowanej wysokości.	☐
Zestaw HT 4.20	53	2.645-366.0	Mobilny wózek na waż zachwyca wyjątkowo szeroką podstawą, precyzyjną prowadnicą węża i uchwytem o regulowanej wysokości, jest gotowy do natychmiastowego użycia oraz zawiera 20-metrowy waż i akcesoria.	☐
HT 5 M	54	2.645-367.0	Mobilny i stabilny wózek na waż imponuje solidnym metalowym bębnem na waż, wyjątkowo szeroką podstawą, precyzyjną prowadnicą węża i uchwytem o regulowanej wysokości.	☐
Zestaw HT 5.20 M	55	2.645-368.0	Wózek na waż wyróżnia się solidnym metalowym bębnem, szeroką podstawą zapewniającą wysoką stabilność oraz 20-metrowym wężem i jest gotowy do natychmiastowego użycia z dołączonymi akcesoriami do podlewania.	☐
HT 6 M	56	2.645-369.0	Mobilny i stabilny wózek na waż wyróżnia się solidnym metalowym bębnem na waż i wyjątkowo szeroką podstawą, a także precyzyjnymi prowadnicami węża i uchwytem o regulowanej wysokości.	☐

☐ Dostępne akcesoria. ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 6 SPECIAL 1.168-508.0



57



58



59



60



61



62-63



64-66



67-70, 83, 85, 87

		Numer katalogowy	Opis	
PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE				
Zestaw HR 2.10	57	2.645-370.0	Kompletny zestaw do wygodnego nawadniania i przechowywania węża w sposób oszczędzający miejsce. Gotowy do natychmiastowego użycia z 10-metrowym wężem ogrodowym, złączkami, adapterem kranowym i dyszą firmy Kärcher.	☐
HR 3	58	2.645-371.0	Jeden bęben na wąż - dwie funkcje: HR 3 służy zarówno do przechowywania węża na ścianie, jak i do mobilnego użytku w ogrodzie. To jest właśnie kwintesencja elastycznego nawadniania.	☐
Zestaw HR 3.20	59	2.645-372.0	Jeden bęben na wąż - dwie funkcje: zestaw HR 3.20 z wężem o długości 20 m i akcesoriami służy zarówno do przechowywania węża na ścianie, jak i do mobilnego użytku w ogrodzie.	☐
HR 4	60	2.645-373.0	Do przechowywania węża na ścianie i jako mobilny bęben na wąż: HR 4 oferuje obie opcje i można go łatwo zdjąć ze ściany w celu elastycznego nawadniania.	☐
Zestaw HR 4.30	61	2.645-374.0	Do przechowywania węża na ścianie i jako mobilny bęben na wąż: zestaw HR 4.30 z wężem o długości 30 m, akcesoriami i uchwytem na dyszę oferuje obie opcje elastycznego nawadniania.	☐
HBX 4.15 Automatic	62	2.645-377.0	Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 15 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	☐
HBX 4.20 Automatic	63	2.645-378.0	Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 20 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	☐
HBX 5.25 Automatic	64	2.645-379.0	Koniec ze schylaniem się, kręceniem korbą lub brudzeniem rąk: skrzynka na wąż gwarantuje wygodne i elastyczne podlewanie. Zawiera wąż o długości 25 m i zapewnia automatyczne zwijanie.	☐
HBX 5.30 Automatic	65	2.645-380.0	Skrzynka na wąż do wygodnego, elastycznego i łatwego podlewania. Dzięki wężowi o długości 30 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	☐
HBX 5.35 Automatic	66	2.645-381.0	Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 35 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	☐
WĘŻE				
Wąż PrimoFlex® 1/2" - 30m	67	2.645-248.0	Niezwykłe wytrzymały i odporny na skręcenia wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2"). Długość 30 m. Odporne na wysokie ciśnienie wzmocnienie tekstylne. Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Ciśnienie rozrywające: 24 bary. Odporność na temperatury od 0 do +40°C.	☐
Wąż PrimoFlex® 1/2" - 15 m	68	2.645-296.0	Elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2") o długości 15 m jest odporny na wysokie temperatury, charakteryzuje się wytrzymałością na wysokie ciśnienie oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Ciśnienie rozrywające: 22 bary.	☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	69	2.645-297.0	Elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2") o długości 25 m jest odporny na wysokie temperatury, charakteryzuje się wytrzymałością na wysokie ciśnienie oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Ciśnienie rozrywające: 24 bary.	☐
Wąż PrimoFlex® 5/8" - 15 m	70	2.645-298.0	15 m długości, odporny na wysokie temperatury i bez substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego: elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (5/8") z odporną na wysokie ciśnienie siatką wzmacniającą, charakteryzujący się ciśnieniem rozrywającym 22 bary.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA K 6 SPECIAL 1.168-508.0



71, 73, 75



72, 74, 76



77, 79



78, 80



81



82



67-70, 83, 85, 87



84, 86, 88

		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m	71	2.645-318.0	Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 20-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2". Zapewnia ciągły przepływ wody.	☐
Wąż Performance Plus 1/2" - 50 m	72	2.645-319.0	Elastyczny, wyjątkowo wytrzymały i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2" do ciągłego przepływu wody.	☐
Wąż Performance Plus 5/8" - 25 m	73	2.645-320.0	Wysokiej jakości wąż ogrodowy Kärcher: nowy 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 5/8". Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia - do stałego przepływu wody. Ciśnienie rozrywające 40 barów.	☐
Wąż PrimFlex Plus 5/8" -50m	74	2.645-321.0	Wąż ogrodowy Performance Plus 5/8" o długości 50 metrów, wykonany z bardzo wytrzymałego, wielowarstwowego, plecionego materiału. Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia w celu zapewnienia stałego przepływu wody.	☐
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	75	2.645-322.0	Łatwy w obsłudze, długowieczny i odporny na warunki atmosferyczne: 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4". Elastyczny, ultrasolidny i niezwykle odporny na skręcenia - do stałego przepływu wody.	☐
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -50m	76	2.645-323.0	Niezwykle wytrzymały, wyjątkowo odporny na załamania i wolny od potencjalnie szkodliwych substancji: 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4 ". Wykonany z wysokiej jakości materiałów - zapewnia stały przepływ wody.	☐
Wąż Performance Premium 1/2" 20 m	77	2.645-324.0	Wąż ogrodowy z nowej linii charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz odpornością na uszkodzenia, skręcanie i zaginanie, co owocuje wyjątkowo długą żywotnością.	☐
Wąż Performance Premium 1/2" 50m	78	2.645-325.0	Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na załamywanie się wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 1/2". Długość: 50 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu się węża.	☐
Wąż Performance Premium 5/8"- 25 m	79	2.645-326.0	Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na skręcenia wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 5/8". Długość: 25 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu.	☐
Wąż PrimoFlex Premium 5/8" -50m	80	2.645-327.0	Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na skręcenia wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 5/8". Długość: 50 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu.	☐
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	81	2.645-156.0	Zestaw dla urządzeń wysokociśnieniowych lub do nawadniania ogrodu, z 10 m węzem ogrodowym.	☐
Zestaw zasilający	82	2.645-258.0	Wąż z zestawem przyłączy przeznaczony do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych i nawadniania.	☐
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	83	2.645-138.0	Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	☐
Wąż PrimoFlex® 1/2" 50 m	84	2.645-139.0	Wąż ogrodowy 50 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA K 6 SPECIAL

1.168-508.0



67-70, 83, 85, 87



84, 86, 88



89



90

		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
Wąż PrimoFlex® 5/8" 25 m	85	2.645-140.0	Wąż ogrodowy 25 m, 5/8". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	☐
Wąż PrimoFlex® 5/8" 50 m	86	2.645-141.0	Wąż ogrodowy 50 m, 5/8". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	☐
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	87	2.645-142.0	Wąż ogrodowy 25 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	☐
Wąż PrimoFlex® 3/4" 50 m	88	2.645-143.0	Wąż ogrodowy 50 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	☐
ELEMENTY POŁĄCZENIOWE				
Uniwersalna szybkozłączka Plus	89	2.645-193.0	Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop	90	2.645-194.0	Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐

☐ Dostępne akcesoria. ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.