

Pompa sprężarkowa K-400 Kupczyk Kompresor sprężarka

K-400



Producent	Kupczyk
Podatek VAT	23,00%
Model	K-400
Ciśnienie (bar)	10 bar
Wydajność (l/min)	efektywna - 255 l/min (15,3 m3/h)
Wydajność (l/min)	teoretyczna - 354 l/min (21,24 m3/h)
Ilość tłoków	2
Ilość stopni sprężania	1

549,00 zł	446,34 zł
brutto	netto
W magazynie:	
Dostawa od 0,00 zł	
FINANSUJ NA FIRMĘ	

Opis towaru

Kompresory tłokowe oraz pompy sprężarkowe **polskiej marki Kupczyk** to gwarancja jakości i nie zawodności. Nasze 25-letnie doświadczenie w sprzedaży kompresorów pozwala na stworzenie modeli które charakteryzują się najlepszym stosunkiem jakości do ceny. Prezentowany model pompy świetnie nadaje się do pracy na zbiorniku 50-100 litrów i będzie służył w małym warsztacie oraz przydomowym garażu. Mogą nim pracować profesjonalści oraz majsterkowicze.

Nie zwlekaj **KUP TERAZ** i już dziś i dołącz do grona zadowolonych Klientów.

Pompa sprężarkowa Kupczyk

Model - K-400

Dwucylindrowa sprężarka tłokowa smarowana olejem o jednym stopniu sprężania wyposażona w:

- żeliwny cylinder
- tłoki ze stopu aluminium
- zawory ze stali nierdzewnej
- boczną chłodnicę powietrza
- koło pasowe zapewniające optymalne chłodzenie sprężarki
- wskaźnik kontroli oleju

Parametry Techniczne:

- Zalecana pojemność zbiornika - 50-200 Litrów
- Typ pompy - K-400
- Obroty sprężarki - 920 obr/min
- Ilość tłoków - 2
- Ilość stopni sprężania - 1
- Poziom hałasu - 91,5 dB
- Wydajność teoretyczna - 354 l/min (21,24 m3/h)
- Wydajność efektywna - 255 l/min (15,3 m3/h)
- Ciśnienie maksymalne - 10 Bar
- Zalecany silnik - 2,2 kW (3,0 KM)
- Waga: 13 kg

- A - 350 mm
- B - 376 mm
- C - 300 mm
- D - 225 mm
- E - 283 mm
- F - 127 mm
- G - 156 mm
- H - 84 mm
- L - 140 mm
- N - 9 mm
- P - 18,7

[Zadaj pytanie](#)

Cechy towaru

Podatek VAT	23,00%	Do silników o mocy (KW)	2,2 kW (3,0 KM)
Symbol	K-400	Do zbiornika	50-150 L
Model	K-400	Średnica koła (cm) / ilość pasków	30 cm / 1
Ciśnienie (bar)	10 bar	Gwarancja (mies.)	12 firma / 24 konsument
Wydajność (l/min)	efektywna - 255 l/min (15,3 m3/h)	Waga (kg)	13 kg
Wydajność (l/min)	teoretyczna - 354 l/min (21,24 m3/h)	Wysokość	32 cm
Ilość tłoków	2	Długość	40 cm
Ilość stopni sprężania	1	Szerokość	30 cm
Ilość obrotów / min	920 obr/min		

