

Standardowe zbiorniki do stosowania we wszystkich instalacjach wody (pitnej). Konstrukcja umożliwia również stosowanie w zamkniętych instalacjach HVAC o maksymalnej temperaturze 70 °C. Membrana została dla tego zakresu wykonany z takich materiałów, aby nie występowały różnice w zapachu, kolorze i smaku. Wnętrze kołnierza przyłączeniowego Airfix pokryte jest specjalną powłoką, która zapobiega utlenianiu.

Korzyści

- Napełnianie azotem w celu dłuższego zachowania wstępnego ciśnienia.
- Wymienna membrana z kauczuku butylowego zgodnie z DIN4807/5.
- Z pojedynczym gwintowanym przyłączem ze stali powlekanej (bez funkcji przepływu).

Dane techniczne

- Maksymalne ciśnienie robocze: 25 bar.
- Standardowe ciśnienie wstępne: 6 bar.
- Min./maks. temperatura pracy (membrana): 1 / 70 °C.
- Kolor: biały, RAL 9010.
- Zgodnie z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/EU.
- Rodzaj materiału: S235JR.

EN/ISO: P245N.

- Wersja 40 bar dostępna na życzenie.



Opis	Aifix D-E-B 1000,16 bar,Naczynie wzbior.	
Numer katalogowy	14913	
Kod EAN	08712874149137	
Model	<u>Aifix D-E-B - 16,0 bar</u>	
Pojem- ność [l]	1000	
Wymiary	Ø [mm]	750
	W [mm]	2730
Przyłącze	Rp 2"	
Waga [kg]	398	



Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Pressurization and expansion systems
Klasa	Naczynie wzbiorcze przeponowe
Nazwa produktu	Airfix D-E-B 1000, 16 bar, Naczynie wzbiorcze do c.w.u.
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	Sanitary Repl. Diaph. [10/16/25 bar]
Numer katalogowy	14913
Kod EAN	08712874149137

Atrybuty

Średnica otworu na śruby zaciskowe	8
Do centralnego ogrzewania	Tak
Do instalacji chłodniczych	Tak
Do wody użytkowej	Tak
Suitable for solar collector circuit	Nie
Pojemność	1000 Litre
Ciśnienie wstępne	6 Bar
Maks. ciśnienie robocze	16 Bar
Medium temperature (continuous)	1 - 70 °C
Z przymocowanym wspornikiem ściennym	Nie
Ustawienie pionowe	Tak
Ustawienie poziome	Nie
Z nogami	Tak
Z wymienną membraną	Tak
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza do rozbudowy	2 cale (50)
Rodzaj połączenia	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Material membrane/bladder	IIR (kauczuk butylowy)
With vessel manifold	Nie
Kolor	Biały
With drain	Nie
Średnica	750 Millimetre
Wysokość	2740 Millimetre
Tilting height	2840.79 Millimetre
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem	Tak
Z zaworem bezpieczeństwa	Nie
Z materiałem montażowym	Nie

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[Instrukcja montażu i obsługi](#)[Deklaracja zgodności](#)[Atest PZH](#)[Airfix D-E-B 16 bar ADSK](#)[Airfix D-E-B 16 bar RFA](#)[Airfix D-E-B 16 bar DWG](#)[Airfix D-E-B 16 bar STEP](#)[Katalog produktów \(pdf\)](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com/pl