


AQUA ECO PELLET



PRZEKRÓJ KOTŁA



A+

KLASA ENERGETYCZNA

6 mm

ATESTOWANA STAL P265GH

93,0%

WYSOKA SPRAWNOŚĆ CIEPLNA



PALIWO: Pellet 6-8 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Sterownik TECH-976
- Obsługa siłownika zaworu mieszającego
- Palnik Venma
- Wylot spalin pod kątem 90°

OPCJE DODATKOWE:

- termostat pokojowy ST-292V3/V2
- moduł internetowy

GWARANCJA:

- 5 lata na kocioł eksploatowany zgodnie z DTR
- 2 lata na podzespoły elektroniczne

Zakres mocy	4,5 - 16	7,5 - 25 
Klasa efektywności energetycznej	A+	A+
Spełnia wymogi Ekoprojektu (Ecodesign)	Tak	Tak
Klasa wg PN-EN 303-5:2012	5	5
Powierzchnia grzewcza (m²)	2,0	2,5
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń (m²)	do 160	do 250
Jednorazowy zasyp paliwa (kg)	150	150
Max. ciśnienie robocze (bar)	1,5	1,5
Wymagany ciąg spalin (Pa)	20	24
Masa kotła (kg)	480	318
Pojemność wodna kotła (L)	74	92
Przekrój komina (cmxcm)	18x18	18x18
Średnica czopucha (Ø mm)	210	210
Minimalna wysokość komina (m)	7,5	8
Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm)	1155 x 1320 x 1020	1155 x 1320 x 1020
Średnica zasilania i powrotu Dn (cal)	1,5	1,5
Temp. wody na zasilaniu min/max (°C)	65/85	65/85
Zasilanie (V/Hz)	~230/50	~230/50
Pobór mocy (praca/rozruch) (W)	70/245	70/245
Wysokość dolnej ścianki czopucha (mm)	1066	1066

 Kocioł na pellet o podwyższonym standardzie - emisja PM ≤ 20 mg/m3 (wyższy poziom dotacji w programie Czyste Powietrze)