

# Kołki Dyble Montażowe Rozporowe Betonu 14szt 6x60

InstalGuru



|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zakres stosowania</b>               | <b>Budowlany</b>                                                        |
| <b>Typ łba trzpienia</b>               | <b>Stożkowy</b>                                                         |
| <b>Obszar zastosowania</b>             | <b>Beton zwykły, cegła ceramiczna pełna,<br/>cegła silikatowa pełna</b> |
| <b>Przeznaczenie</b>                   | <b>Prace montażowe i wykończeniowe</b>                                  |
| <b>Materiał wykonania wkręta</b>       | <b>Stal ocynkowana</b>                                                  |
| <b>Budowa</b>                          | <b>Koszulka + wkręt</b>                                                 |
| <b>Materiał wykonania koszulki</b>     | <b>Polipropylen</b>                                                     |
| <b>Średnica kołnierza</b>              | <b>12 mm</b>                                                            |
| <b>Średnica i długość wkręta</b>       | <b>3,9 mm x 65 mm</b>                                                   |
| <b>Maksymalna długość użytkowa</b>     | <b>30 mm</b>                                                            |
| <b>Minimalna odległość osiowa</b>      | <b>beton - 60 mm, 90 mm - pozostałe podłoża</b>                         |
| <b>Średnica i długość koszulki</b>     | <b>6 mm x 60 mm</b>                                                     |
| <b>Typ gniazda wkręta</b>              | <b>PZ-2</b>                                                             |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>              | <b>14 szt.</b>                                                          |
| <b>Minimalna odległość od krawędzi</b> | <b>100 mm</b>                                                           |

**Minimalna grubość podłoża**

**80 mm**