

URSUS



ZMIĘKCZACZ URSUS

Nowoczesny zmiękcacz o minimalistycznym designie, zapewniający wygodną i łatwą obsługę.

Zmiękcacz posiada:

- alarm niskiego poziomu soli,
- zabezpieczenie antyzalanieowe,
- tryb wakacyjny,
- suchy zbiornik soli,
- alarm serwisowy.



| RODZAJ URZĄDZENIA | | URSUS |
|---|-------------------|--|
| Przepływ nominalny | m ³ /h | 1,5 |
| Ilość zmiękczonej wody pomiędzy regeneracjami (dla 10 dH) | m ³ | 7,4 |
| Średnie zużycie wody do regeneracji | litry | < 150 |
| Średnie zużycie soli do regeneracji | kg | 3,8 |
| Średnica przyłącza | cale | 3/4 |
| Wymiary zbiornika na żywicę | cale | 10 x 35 |
| Objętość żywicy | litry | 25 |
| Wymiary zmiękczacza | mm | 1057 x 320 x 460 |
| Zasilanie wejściowe | V Hz | 100 - 240 50 - 60 |
| Zasilanie wyjściowe | V A | 12 1,5 |
| Maksymalny pobór mocy | W | 18 |
| Temperatura pracy | °C | 5 - 38 |
| Zakres ciśnienia pracy | bar | 1,5 - 6 |
| Języki menu | - | ZH, EN, FR, ES, IT, DE, PL, RU, NL |
| Dodatkowe funkcje | - | Możliwość poboru wody surowej podczas regeneracji. By-pass w zestawie. Możliwość ustawienia twardości wody za urządzeniem za pomocą śruby regulacyjnej. Zabezpieczenie antyzalanieowe. Tryb wakacyjny, możliwość zamknięcia głowicy. Suchy zbiornik soli. Alarm niskiego poziomu soli. Możliwość ustawienia alarmu serwisowego. W zestawie: wąż przyłączeniowy (2 sztuki), wąż odpływowy, zasilacz, by-pass, zestaw czujnika antyzalanieowego. |