



OPIS PRODUKTU

Drut naciągowy ocynkowany to stalowy drut pokryty warstwą cynku, co zapewnia mu wysoką odporność na korozję i wpływy atmosferyczne. Dzięki tej ochronie idealnie nadaje się do zastosowań na zewnątrz i w wilgotnym środowisku. Stosowany jest szeroko w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie i do produkcji ogrodzeń, gdzie wymagana jest trwałość i odporność na rdzę.

- ✓ odporny na korozję dzięki warstwie ocynku
- ✓ odporny na uszkodzenia mechaniczne
- ✓ dostępny w różnych grubościach
- ✓ wszechstronny w zastosowaniu
- ✓ elastyczny – łatwy w montażu i dopasowaniu
- ✓ wszechstronny w zastosowaniu

DANE TECHNICZNE

Średnica drutu	ø1,8 mm
Warstwa cynku na drucie	90g/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie	Rm: 600–650 MPa
Norma	PN-EN 10016-2
Metrów w wiązce	ok. 450 mb
Waga	25 kg



PRODUKTY POWIĄZANE

- > NAPINACZE DRUTU
- > DRUT GOŁY TWARDY
- > DRUT WIĄZALKOWY
- > DRUT W MOTKACH
- > DRUT NACIĄGOWY
- > DRUT KOLCZYSTY
- > DRUT MOSIĘŻNY