

KNAUF

SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE

K4502_DSP.pl

KNAUF FINISH GRUND

Grunt pod gładzie i masy
szpachlowe

Karta techniczna

08/2024



Opis produktu

KNAUF FINISH GRUND to gotowy do użycia środek gruntujący na bazie najwyższej jakości dyspersji polimerowych oraz wypełniaczy modyfikujących. Opracowana receptura jest poparta wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach badawczych firmy Knauf. Produkt podlega stałej zakładowej kontroli jakości.

Właściwości

- Gotowy do użycia
- Wzmacnia podłoże
- Reguluje chłonność
- Zwiększa przyczepność
- Do nakładania ręcznego i natryskowego
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Paroprzepuszczalny, „oddychający”
- Na ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń

Certyfikaty



Nr B.BK.60111.0368.2024
Ważny do 18.06.2029

Build on us.

Zakres zastosowania

Do stosowania pod masy i gładzie szpachlowe. Na podłoża chłonne i niechłonne, jak np.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, tynki gipsowe, bloczki gipsowe, itp. Produkt wzmacnia powierzchnie ścian i sufitów, wyrównuje chłonność podłoża, poprawia fazy obróbki, poprawia przyczepność, reguluje czas wiązania i wysychania oraz redukuje zużycie mas i gładzi szpachlowych. KNAUF FINISH GRUND może być stosowany m.in. w budownictwie mieszkaniowym, biurach, obiektach usługowo-handlowych, obiektach użyteczności publicznej, obiektach służby zdrowia, żłobkach, przedszkolach, szkołach i innych.

Sposób wykonania

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przeznaczone do gruntowania powinny być wcześniej odpowiednio wysezonowane, pozbawione spękań, nośne, suche, czyste, wolne od kurzu, oleju, tłuszczu i innych środków zmniejszających przyczepność. Powłoki nieodporne na wodę usunięte. Przed gruntowaniem świeże tynki cementowe i cementowo-wapienne należy sezonować minimum przez 28 dni, a tynki gipsowe przez minimum 14 dni. Podczas gruntowania temperatura materiału, podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa niż +5°C.

Ważne

Przed przystąpieniem do kolejnego etapu prac zawsze należy sprawdzić skuteczność wykonanego gruntowania. Podłoża mocno porowate, bardzo chłonne mogą wymagać powtórnego gruntowania. Po gruntowaniu unikać osiadania kurzu oraz zapylenia w pomieszczeniach.

Sposób użycia

Przed użyciem zawartość opakowania wstrząsnąć. Grunt nanosić równomiernie na podłoże cienką warstwą przy użyciu pędzla, wata lub natryskowo. Unikać powstawania zacieków.

Wysychanie

Czas schnięcia środka gruntującego zależy jest od rodzaju i chłonności podłoża oraz temperatury i wilgotności powietrza. Przy temperaturze +23°C i wilgotności względnej powietrza 50% czas schnięcia wynosi około 3 godziny. Przy niższej temperaturze lub/i wyższej wilgotności powietrza czas ten może ulec wydłużeniu.

Ważne

Prawidłowa wentylacja pomieszczenia poprawia proces wysychania. Nakładanie mas i gładzi szpachlowych można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu.

Dodatkowe informacje

- Po zakończeniu prac narzędzia umyć czystą wodą.
- W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Dane techniczne

Charakterystyka	Poziom
Gęstość	ok. 1,01 kg/dm ³
Zapach	słaby neutralny
Kolor	mleczny błękit
Współczynnik pH	ok 8,0
Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C
Zużycie*	ok. 0,10 – 0,15 l / m ²
*w praktyce zużycie materiału może ulec zmianie w zależności od rodzaju i chłonności podłoża oraz metody nakładania.	

Zrównoważony rozwój i środowisko

Nazwa handlowa	Numer artykułu
Certyfikacja EMICODE® w zakresie emisji lotnych związków organicznych (LZO)	EC1 ^{PLUS} – bardzo niski poziom emisji

Przechowywanie

- Do 18 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
- Przechowywać w suchych warunkach w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C.
- Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz przed mrozem.
- Transportować w temperaturze powyżej +5°C.

Forma dostawy

Nazwa handlowa	Numer artykułu
KNAUF FINISH GRUND 5 L Środek gruntujący	838826 (128 szt./paleta)
KNAUF FINISH GRUND 10 L Środek gruntujący	838851 (60 szt./ paleta)

Ważne

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.



Dokumentacja techniczna!

Karty charakterystyki, deklaracje właściwości użytkowych i inne dokumenty patrz:

knauf.pl/dokumentacja-techniczna



Filmy dotyczące systemów i produktów Knauf można znaleźć pod linkiem:

www.youtube.com/c/knaufbudowairemout

Knauf Sp. z o.o.

ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

Dział Techniczny

Tel: +48 22 369 51 99

www.knauf.com

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości produktów Knauf. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno - budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej wymaga wyraźnej zgody.

Osiągnięcie właściwości fizycznych i konstrukcyjnych systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączne stosowanie elementów systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.